

# 自粘性防水卷材施工方案 自粘性防水卷材 河北莹坤防水建材公司

产品名称	自粘性防水卷材施工方案 自粘性防水卷材 河北莹坤防水建材公司
公司名称	河北莹坤防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乐市承安镇东王庄工业区
联系电话	18533161888

## 产品详情

### 自粘性防水卷材

自粘性防水卷材SBS改性沥青防水卷材施工基础的强度、厚度、含水量应符合国家标准的设计要求。应确定轧制线圈的布局方向和顺序，防水层的轮廓应自然地布置在基层。平滑和直，不弯曲，根据搭接宽度的规格重叠。自粘性防水卷材根据选定的固定方法进行固定，如机械固定、全粘结、粘带等。防水卷重叠部分应擦拭干净、干燥，并用热风焊接。当焊接时，焊接喷嘴和焊接方向为45度，自粘性防水卷材，压辊与焊接喷嘴平行，并且保持大约5mm的距离。自粘性防水卷材

### 自粘性防水卷材

自粘性防水卷材SBS防水卷材施工起来会比较方便，而且工期短，成型之后不需要养护，不受气温影响，环境污染会比较小，自粘性防水卷材施工方案，施工现场管理方便，不容易偷工养料，而且层厚均匀，空铺的时候可以有效的克服基层，应力，在任何复杂的基层都可以做成连续整体的防水层，设备简单，而且施工也容易掌握，自粘性防水卷材价格，它与基层具有的粘结面，涂料防水层可以在可以使用。自粘性防水卷材涂料防水层在可使用年限内的漏水，大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。自粘性防水卷材自粘性防水卷材SBS改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性石油沥青引为浸渍覆盖层，以聚酯纤维无纺布、黄麻布、玻纤毡等分别制作为胎基，以塑料薄膜为防粘隔离层，经选材、配料、共熔、浸渍、复合成型、卷曲等工序加工制作。自粘性防水卷材SBS改性沥青防水卷材，这种卷材具有很好的耐高温性能，可以在-25到+100 度的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。自粘性防水卷材 自粘性防水卷材施工方案-自粘性防水卷材-河北莹坤防水建材公司由河北莹坤防水建材有限公司提供。河北莹坤防水建材有限公司（www.yhfsjc.com）是一家从事“SBS改性沥青防水卷材，自粘防水卷材，高分子聚乙烯丙纶”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宇虹防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使莹坤防水建材在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

