

德标暗杆闸阀批发 德标暗杆闸阀 智信阀门现货直供

产品名称	德标暗杆闸阀批发 德标暗杆闸阀 智信阀门现货直供
公司名称	智信阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍高新开发区
联系电话	13489808482

产品详情

法兰闸阀应用范围

高压国标铸钢闸阀适用于公称压力4.0兆帕~10.0兆帕兆帕的换算方式（1兆帕=10公斤），工作温度负二十九到六百摄氏度的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质，不能作调节和节流。适用介质为：水、油品、蒸气、酸性介质等。

关于我们：

智信阀门，是一家超过十年专业生产阀门企业，主要生产闸阀、蝶阀、止回阀、过滤器、排气阀、水力控制阀等通用阀门。在建筑、供水等行业具有一定的传知度，产品一直供不应求，畅销国内外市场。

有需要的话可来电咨询哦，智信阀门期待您的垂询！

闸阀安装要注意什么？

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。暗杆楔式铸铁闸阀
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，德标暗杆闸阀价格，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，德标暗杆闸阀批发，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，德标暗杆闸阀，严禁碰撞。5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

硬密封沟槽闸阀

硬密封沟槽闸阀通常有单闸板、双闸板、楔式、平行式等结构设计，其中楔式双闸板(Z42、Z62系列)及楔式弹性闸板(Z40、Z60系列)应用为广泛，前者关闭时闸板自动吻合两侧阀座，自动补偿楔角的加工位置误差；后者则依靠闸板中部的弹性槽，靠阀杆的轴向推力补偿楔角的加工位置误差，两者均达到较好的密封效果。

一般闸阀往往在通水冲洗管过后即因外物诸如水泥块、铁屑等杂物淤积于阀门底凹槽内，容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象，德标暗杆闸阀多少钱，弹性座封闸阀底部采用与管道相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体无阻。

德标暗杆闸阀批发-德标暗杆闸阀-智信阀门现货直供由智信阀门有限公司提供。智信阀门有限公司（www.valve-zx.com）是从事“闸阀,蝶阀,止回阀,过滤器,排气阀,水力控制阀等通用阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。