

# 塑料水马围挡 水马围挡 保发

产品名称	塑料水马围挡 水马围挡 保发
公司名称	临沂保发交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区工业园
联系电话	18653558908

## 产品详情

### 隔离墩的介绍及注意事项（1）

隔离墩又叫水马，能够分成：混凝土隔离墩，玻璃钢防腐隔离墩，塑胶隔离墩。是水马围挡的关键的一种。一般要求1. 交通出行隔离设施形式的挑选须考虑到抗压强度、特性、合理性和美观大方性等综合性要素明确。2. 充分考虑检修原材料的储备及其便捷检修，塑料水马围挡，应尽量避免交通出行隔离设施的类型。3. 交通出行隔离设施的设定应考虑到其侧面宽度和边缘间距，水马围挡厂家，侧面宽度从隔离设施外沿起算，其数值0.25~0.5m，边缘间距从隔离设施顶端外沿起算，其数值2~2m。车行道隔离设施1. 车行道隔离设施是用于分隔对向或同方向行车的交通流，并有严禁车子左拐出入行车和非机动车随意穿越重生路面的功效，一般设定在道路中心线上或行车道分隔网上。车行道隔离设施分成车行道管理中心隔离设施（分隔对向）和车行道交界隔离设施（分隔同方向）。2. 车行道隔离设施关键选用三种形式：园林绿化分隔带、隔离防护栏、混泥土防撞护栏。在城区范畴内，优先选择选择的形式先后为园林绿化分隔带、隔离防护栏；在郊区范畴内，优先选择选择的形式先后为园林绿化分隔带、混泥土防撞护栏、隔离防护栏。3. 同一路面应该设定统一款式的车行道隔离设施。

水马围挡耐磨性强，水马围挡，载重力大，不变形，寿命是橡胶减速垫的5—10倍，防止橡胶减速垫破损后，原位置不能安装新的减速垫，留在旧安装位置的螺钉磨损车辆轮胎，水马围挡批发，存在安全上的问题。但是，即使贴上涂装或反光薄膜的减速带，也需要每隔1~2年维持一次。塑料减速带融合了铸钢加减速带和橡胶减速带的优点，造型美观实用，重量轻，运输方便，安装方便，耐力达到50t-150t，性价比高。

避免水马围挡使用中发生事故，有安全隐患。其实对水马围挡设置的环境，一定要根据情况设置。只有这样，才能更好地发挥其作用和功能。否则，就会妨碍交通。有些特殊道路应采用特殊材料，以免夜间车辆行人看到安全事故等。

我们必须在日常交通生活中严格按照交通设施规范操作。这样可以保证我们的移动安全。另外，如果发现交通设施损伤时，可立即反映，避免安全事故。

塑料水马围挡-水马围挡-保发(查看)由临沂保发交通设施有限公司提供。临沂保发交通设施有限公司 (lin yibaofa.tz1288.com) 是一家从事“反光锥,水马,护栏,减速带”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“保发”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使保发在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司 (www.lybaofa.com) 还是从事减速带，水马，道路交通设施的厂家，欢迎来电咨询。