

GDUL32导波雷达物位计（方壳）

产品名称	GDUL32导波雷达物位计（方壳）
公司名称	武汉正元环境科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正元 型号:GDUL32
公司地址	武汉武昌藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智天地5栋A座3楼
联系电话	02765382290 13871339889

产品详情

品牌 正元 型号 GDUL32
gdul32导波雷达物位计（方壳）

简单介绍：

gdul32应用：

强腐蚀性液体介质。最大量程：

6m测量精度： $\pm 10\text{mm}$ 过程连接：

ptfe法兰探测组件材料：ptfe钢棒直径：

10mm过程温度： $-40\text{...}150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 过程压力：

$-1.0\text{...}40\text{bar}$ 信号输出：两线制4...20ma/hart

详细介绍：

安装要求：在整个量程内确保缆或棒不要接触到内部障碍物，因此安装时应尽可能避开罐内设施，如：人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外须注意缆或棒不得与加料料流相交。安装仪表时还要注意：最高料位不得进入测量盲区；仪表距罐壁必须保持一定的距离；仪表的安装尽可能使缆或棒方向与被测介质表面垂直。安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳。本安型仪表可安装在有防爆要求的场合，仪表必须接大地。

。

测量盲区: 从测量的基准面向下的一段区域

内和缆或棒最低部位无法精确测量的一段区域内是导波雷达物位计的测量盲区。