

船用电缆价钱 泰盛电缆厂 船用电缆

产品名称	船用电缆价钱 泰盛电缆厂 船用电缆
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

什么是特种电线电缆

船用电缆特种电线电缆指具有无卤、低烟、耐高温、耐辐射等特性，应用特殊环境或特殊用途的专用电线电缆。目前主要产品是低烟电线电缆，含卤的电缆在火中释放的毒性是很可怕的。如果把在30min可致人的气体浓度的毒性判定为1的话，那么聚的毒性指数为15.01，而无卤聚烯烃的毒性指数为0.79。火灾时，强烈弥漫的浓烟使受害者辨不清方向，因而延长了在火中滞留的时间。据有关资料介绍，船用电缆价钱，透光率为70%时，人的裸视分辨物象的能力只有5m左右。而聚燃烧时所发出的烟的透光率在15%以下，即人在此浓度的烟里，其裸视距离仅为2m左右。

浓烟的另一个特征是随热气流传播异常迅速，船用电缆价格，速度可达20m/min以上。由此可见，采用无卤低烟电线电缆对于确保消防安全至关重要。无卤、低烟等特种电线电缆可以与阻燃、耐火电线电缆“复合”，组成无卤低烟阻燃电线电缆、无卤低烟耐火电线电缆等，其燃烧性能与同级别的阻燃、耐火电线电缆一致。

电线电缆的绞制知识

船用电缆绞线的目的

- 1.采用单根导线不易弯曲，柔软性差，给生产、运输、安装、敷设和使用都带来了困难。
- 2.由于单根导线截面大，涡流损耗大，船用电缆供应，影响输电效果。
- 3.目的：保证电气性能上有一定截面；力学性能上有一定的柔软性。

船用电缆绞线的优点：柔软性好稳定性好可靠性好强度高

裸绞线和绞合线芯的绞合方式有退扭和退扭两种

退扭绞合：指在整个绞合过程中单线（或股线）本身不扭转。

不退扭绞合：绞合过程中，每绞一个节距，单线（或股线）自身要扭转360°，即绞合时导线绕中心轴线公转一周时，导体本身也自转一周。

船用电缆的运输和保管

运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时（一般为5℃左右及以下），扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。

船用电缆尽可能避免在露天方式存放电缆，电缆盘不允许平放。

吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，船用电缆，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻倒，以防止机械损伤电缆。

船用电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

电缆在保管期间，应定期滚动（夏季3个月一次，其他季节可酌情延期）。滚动时，将向下存放盘边滚翻朝上，以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

电缆贮存期限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，长不超过二年。

船用电缆价钱-泰盛电缆厂(在线咨询)-船用电缆由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（www.lntsd.com）为客户提供“电线电缆”等业务，公司拥有“鲁能泰山电缆、泰山牌电缆”等品牌，专注于电力电缆等行业。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。