

大门灯 天津市大昌路灯公司 大门装饰灯

产品名称	大门灯 天津市大昌路灯公司 大门装饰灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

低压照明灯具的整合与匹配性

低压照明灯具的整合与匹配性：

风光互补路灯的照明灯具，在选择上以低压24V灯具为主，大门灯厂家，如节能灯、无极灯、LED灯、金卤灯等，大门装饰灯，这些灯具的不同组合的亮度可以达到普通高压灯具照明的效果，灯具的照度、高度等一系列参数需要符合路灯的标准，灯具功率大小不仅需要和风力发电设备及太阳能发电设备的发电功率匹配，大门灯定做，还要和使用地的风资源及太阳能资源相匹配。且安全无触电危险。

锂电池日电量=115AH/(31)天=28

锂电池日电量=115AH/(3+1)天= 28.75ah

太阳能路灯批发价格电池板在白天承受阳光，大门灯，为锂离子电池充电，比夜晚的光源

多20%到30%

日充电容量为 $28.75\text{AH} \times 1.3 = 37.375\text{AH}$

根据每天有效日照时数，区域按3.9小时计算

白天充电电流 = $37.375\text{ah} / 3.9 = 9.58\text{a}$

则面板功率 $P = U \times I = 17.5\text{v} \times 9.58\text{a} = 167.65\text{w}$

单晶板充电效率为80%，

则实践所需元件功率 = $167.65\text{w} / 0.8 = 209.5625\text{w}$

假如是18650磷酸铁锂电池，锂离子二次电池的标称电压为3.2v;四组串联锂电池的渠道电压为12.8v。

假如系统电压为24V，则面板的标准充电电压为35V，三元锂电池的渠道电压为22.2v，磷酸铁锂电池的渠道电压为25.6v。

多晶板的充电效率为75%。

一：太阳能板规格参数1.单晶硅太阳能板

2.功率：60W/4PCS(二串二并)3.工作电压 $V_m(\text{V})$ 17.2V4.工作电流 $I_m(\text{A})$??

6.93.495.转换效率：17%6.尺寸：1000mm*515mm*35mm??7.重量：10KG

二：蓄电池规格参数1.铅酸蓄池2.电压：12V 3.短路电流：2450A

4.容量：60AH/4PCS(二串二并)5.尺寸：L348mm*W168mm*H1786.重量：22KG

三：LED小区灯规格参数

5.中心照度:(高度=5.5m):>55Lux10.贮存温度-40 ~ 80 四：控制规格参数7.光束角(度)：

>130度8.过充电压保护：14.4V/28.8V3.灯具总功耗：80W9.过放电压保护:11.0V/22.0V

8.工作温度：-30 ~ 55 5.空载损耗：6mA 4.过载、短路保护：1.25倍额定电流2秒.9.工

作湿度:10% ~ 90%PH80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明 2.额定负载电流：10A6.充电

回路压降不大于：0.26V7.放电回路压降不大于电压：12V / 24V 11.LED寿命 50000H12.防

护等级IP651.额定充电电流：10A1.型号:JST080-B4.灯具光通量：5600Lm6.相关色温：5600K

大门灯-天津市大昌路灯公司-大门装饰灯由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)是天津天津市,电子、电工产品加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在大昌路灯领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创大昌路灯更加美好的未来。同时本公司(www.dachangludeng0.cn)还是从事天津路灯,天津路灯厂家,北京路灯厂家的厂家,欢迎来电咨询。

