

昊泰电热 铠装铂铑热电偶 长安区铂铑热电偶

产品名称	昊泰电热 铠装铂铑热电偶 长安区铂铑热电偶
公司名称	天津昊泰电热元器件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南马路五金城一区11栋107号
联系电话	13821116611

产品详情

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

铂铑10—铂热电偶(分度号为5)铂铑10为正极，纯铂丝为负极，测温上限长期使用为1300℃，短期可达1600℃，适于在氧化性及中性介质中使用，物理化学性能稳定，耐高温，铂铑热电偶厂家，不易氧化，在所有的热电偶中，它的精度高。可用于精密温度测量和做基准热电偶。但价格高，热电势小，线性较差，在还原介质及金属蒸汽中使用易于污染变质，铂铑热电偶价格，在真空下只能短期使用。

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

灶具热电偶保护装置的工作原理为当按旋钮，小火点燃时，热电偶受其火焰加热，产生热电势。热电势通过导线导入电磁线圈，产生磁场使电磁阀吸合，燃气阀开启，燃烧通路打开，维持其正常燃烧，一旦遇到大风或汤水等溢出，扑灭火焰，长安区铂铑热电偶，热电偶的热电势很快下降到零，线圈失电，电磁阀失效，在弹簧作用下迅速复位，阀门关闭燃气通路，终止供气，保证安全。

【昊泰电热向您推荐明星产品--热电偶】

采用参考端接地法时，铠装铂铑热电偶，是将铂铑热电偶(或补偿导线)输出端的一端，通过一个足够大的电容接地(条件许可时电容越大越好)。测量端接地法是将热电偶测量端接地，就是从热电偶的测量端引出一根金属丝接地。这种方法对高温漏电干扰有很好的预防效果。选用金属丝时应该选用耐高温且对热电偶电极无害的金属丝。

昊泰电热(图)-铠装铂铑热电偶-长安区铂铑热电偶由天津昊泰电热元器件有限公司提供。天津昊泰电热元器件有限公司(www.tjhaotai.net)是一家从事“热电偶,热电阻,补偿导线,电加热管,加热圈,热流道加热管等”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“昊泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使昊泰电热在电热设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!