

## 江苏喷射器专业生产（规格齐全，专业设计、定制）

产品名称	江苏喷射器专业生产（规格齐全，专业设计、定制）
公司名称	无锡市长庆化工防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡长庆 型号:LJXB300 - II 材质:不锈钢
公司地址	无锡无锡市新区汉江北路208-312
联系电话	86-051082103637 13806176436

### 产品详情

品牌	无锡长庆	型号	LJXB300 - II
材质	不锈钢	驱动方式	电动
用途	化工泵	原理	喷射泵
功率	5.5(7.5)KW	极限压力	-0.039MPA ( pa )
外形尺寸	746 × 210 × 180mm		

l j x 系列自吸空气喷射器是我厂的专有产品，采用高性能改性环氧玻璃钢为材质，经整体模压成型。其耐腐蚀性能优良，气液比可达6:1，对背要求低，是为化肥业脱硫剂再生等工艺而设计的专用产品。它是目前我国最先进的单级自吸空气喷射器之一。

#### 二、产品特点：

- 1、配方独特、耐腐、耐磨、耐高温性能好。
- 2、气液比 5，混合充分，吹风强度易调节。
- 3、模压成型，尺寸精确、技术性能稳定。
- 4、可采用室内外低位安装（4.5m以下）；氧化再生时，喷射器高出氧化槽 1 米左右即可。
- 5、无易损件，使用寿命长。
- 6、重量轻，体积小，比强度高，泵体分段组装，安装维修均极方便。
- 7、泵内壁光滑，水质不好时，不易结垢，即使结垢也易于拆除清理。
- 8、适用炼油、煤焦气、城市煤气、污水处理等工业领域、尤其适用于合成氨工业中液相催化法脱硫工艺。

#### 三、技术参数及安装尺寸：

型号	抽气量	极限真空	泵体尺寸	进水口径及	出水口径及
----	-----	------	------	-------	-------

	(m <sup>3</sup> /h)	(mmhg)	水流条件	(mm)	法兰孔距	法兰孔距
ljx150-i	150	300	30m <sup>3</sup> /h , 32m	550 × 210 × 180	dg54, 110	dg65, 145
ljx150-ii	150	300	30m <sup>3</sup> /h , 32m	670 × 210 × 180	dg65, 150	dg65, 145
ljx200-i	200	300	40m <sup>3</sup> /h , 32m	550 × 210 × 180	dg54, 110	dg65, 145
ljx200-ii	200	300	40m <sup>3</sup> /h , 32m	670 × 210 × 180	dg65, 150	dg65, 145
ljx250-i	250	300	50m <sup>3</sup> /h , 32m	615 × 210 × 180	dg54, 110	dg100, 150
ljx250-ii	250	300	50m <sup>3</sup> /h , 32m	746 × 210 × 180	dg65, 150	dg100, 150
ljx300-i	300	300	50m <sup>3</sup> /h , 32m	615 × 210 × 180	dg54, 110	dg100, 150
ljx300-ii	300	300	50m <sup>3</sup> /h , 32m	746 × 210 × 180	dg65, 150	dg100, 150

材质：不锈钢、碳钢、内喷四氟等材质