

钛精粉烘干机 北京烘干机 山东宝阳干燥

产品名称	钛精粉烘干机 北京烘干机 山东宝阳干燥
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝阳干燥设备科技有限公司

烘干机河沙烘干机的类型

市面上出售的河沙烘干机有两种，一种是单筒的，该类型的产量较高，但烘干效率较低，而且价格相对也高些，不适合低产量厂家使用。另外一种新型三回程河沙烘干机，石墨烘干机，该设备的产量略低，可生产3-20t/h之间的河沙，烘干，价格低，适合中小型企业使用。新型三回程河沙烘干机，专业加工河沙，该设备体积小占地面积相对也小，采用三个筒体镶嵌组成，减少热量的散失，从而能够为卖家节省很多费用（比如：散热慢，可减少燃煤量）。产量不是很大的情况下可以考虑选择三筒河沙烘干机。

什么才是质量上乘的河沙烘干机设备呢？

河沙烘干机在工作时，经常出现问题会严重影响到正常的生产，所以的设备应具备性能稳定，故障率低的特点。

一台的河沙烘干机还应具备烘干能力强的特点，生产效率得到了保证，用户的经济利益才会有所保障。设备不仅要烘干，还要达到理想的烘干效果。

烘干机转筒烘干机的效果

转筒烘干机是一种处理大量物料的烘干机设备。转筒式烘干机由于运转可靠、操作弹性大、适应性强

、处理量大，广泛使用于冶金、建材、食品、轻工、化工、煤炭、矿产业中。回转式转筒烘干机设备一般适应于颗粒状物料，也可用于部分掺入物料的办法干燥粘状膏状物料或含水量较高的物料。中亚转筒烘干机优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干机沙子、矿粉、煤泥、鸡粪、牛粪等。

转筒烘干机是水泥厂用于烘干石灰石、粘土、煤粉等混合资料的设备。也应用于冶金、矿山、电力、化工等部门烘干金属精矿尾矿和烘干粮食等具有一定湿度范围的物。为了更好的使用，要了解它的结构和功能：

一、转筒烘干机的外部构造主要有：

主要由回转体、扬料板，传动安装，支撑安装及密封圈等部件组成。扬料板散布及角度设计合理，性能牢靠，因此热能应用率高，枯燥平均；为了控制烘干机的温度，钛精粉烘干机，在进出料安装上配置热电偶，经过温度表可显现烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的工作温度（普通350-380度）提供了根据。

二、转筒烘干机的内部构造主要有：

为了增加物料平均散布在转筒截面上的各个局部与枯燥介质良好的接触，在筒体内安装扬板。扬板的品种有以下几种：

- 1、升举式扬板：适用于大块物料或易黏结在筒壁上的物料。
- 2、四格式扬板：适用于密度大，不脆的或不易分散的物料。该扬板将圆筒分为四个格，煤泥顺流烘干机，呈互不相通的扇状作业室，北京烘干机，物料与热气体的接触面比升举式扬板大，并且又能增加物料的充填率及降低物料的降落高度而减少粉尘量损失等优点。
- 3、十字形或架形扬板：适用于较脆及易分散的小块物料，使其物料能平均地分散在筒体的整个截面上。
- 4、套筒式扬板：为复式传热（或称半直径加热）转筒烘干机的扬板。
- 5、分格式（扇形）扬板适用于颗粒很细而易惹起粉末飞扬的物料。物料一给入就堆积在格板上，当筒体回转时，物料被翻动并不时与热气体接触，同时又因物料降落高度的降低，减少了枯燥物料被气体带走的可能性。

以上各种方式的扬板能够散布在整个筒体内，为了使物料可以疾速而且比拟平均地送到扬板上，亦可在給料端1~5m处装置螺旋形导料板，以防止湿物料在筒壁上黏结堆积。同时因枯燥后的物料很容易被扬起而被废气带走，而在排料端1~2m处不装任何扬板。

钛精粉烘干机-北京烘干机-山东宝阳干燥(查看)由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司（www.baoyangganbao.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.shanzhengganbaoji.sd-yongchang.com）还是从事闪蒸干燥机，闪蒸烘干机，旋风闪蒸干燥机的厂家，欢迎来电咨询。