

多种材质、多种规格 节能耐腐 射流器

产品名称	多种材质、多种规格 节能耐腐 射流器
公司名称	无锡市长庆化工防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡长庆 型号:WVP200-I 材质:玻璃钢
公司地址	无锡无锡市新区汉江北路208-312
联系电话	86-051082103637 13806176436

产品详情

品牌	无锡长庆	型号	WVP200-I
材质	玻璃钢	驱动方式	电动
用途	抽真空、吸气体	原理	喷射泵
功率	5.5KW	极限压力	-0.095MPA (pa)
外形尺寸	-		

产品型号	抽气量m 3/h	极限真空 mmhg	水流条件			泵重kg	外形尺寸(m m)
			水流量m 3/h	水 压kg/cm2	水温		
wvp20 - i	20	730	10	3.0	25	7	380 × 210 × 180
wvp40 - i	40	600	10	3.0	25	7	380 × 210 × 180
wvp40 - ii	40	730	25	3.0	25	7	380 × 210 × 180
wvp60 - i	60	730	30	3.0	25	7	380 × 210 × 180
wvp90 - ii	90	730 (750)	50	3.0	25 (14)	7.5	380 × 210 × 180
wvp120 - ii	120	725	50	3.0	25	8	540 × 210 × 180
wvp150 - i	150	725	50	3.0	25	8	540 × 210 × 180
wvp180 - i	180	725	50	3.0	25	8	540 × 210 × 180

							80
wvp200 - i	200	725	50	3.0	25	8	540 × 210 × 180
wvp250 - i	250	600	50	3.0-3.5	25	8.5	615 × 210 × 180

材质：玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚丙烯、abs、全四氟、内喷四氟等

型号	抽气量	极限真空	水流条件	泵体尺寸	进水口径及	出水口径及
	(m3/h)	(mmhg)		(mm)	法兰孔距	法兰孔距
ljx90-i	90	300	20m3/h , 32m	380 × 210 × 180	dg54, 110	dg54, 110
ljx150-i	150	300	30m3/h , 32m	550 × 210 × 180	dg54, 110	dg65, 145
ljx150-ii	150	300	30m3/h , 32m	670 × 210 × 180	dg65, 150	dg65, 145
ljx200-i	200	300	40m3/h , 32m	550 × 210 × 180	dg54, 110	dg65, 145
ljx200-ii	200	300	40m3/h , 32m	670 × 210 × 180	dg65, 150	dg65, 145
ljx250-i	250	300	50m3/h , 32m	615 × 210 × 180	dg54, 110	dg100, 150
ljx250-ii	250	300	50m3/h , 32m	746 × 210 × 180	dg65, 150	dg100, 150
ljx300-i	300	300	50m3/h , 32m	615 × 210 × 180	dg54, 110	dg100, 150
ljx300-ii	300	300	50m3/h , 32m	746 × 210 × 180	dg65, 150	dg100, 150