

合金粉真空烘干机价格 合金粉真空烘干机 步群干燥

产品名称	合金粉真空烘干机价格 合金粉真空烘干机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

淀粉双锥回转真空干燥机

淀粉原料进入SZG型双锥干燥机的罐体内，双锥罐体通过导热油加热，湿份被逐步抽走。当达到终水分要求时，接料车承接干燥后的带高温粉料，通过真空上料系统（管线耐高温）直接输送至FG立式冷却沸腾床，当粉料被完全抽至冷却沸腾床箱体后，关闭进料口，即可打开风机进行冷却作业。冷却温度可根据实际需要进行调节，因设计内置腹膜耐高温布袋，粉尘逸失率可降到低，物料得率高达99.9。

该系统工艺成熟，合金粉真空烘干机参数，设备投资合理，控制系统简明，自动化程度很高，操作环境中很少见粉尘，整个流程密闭和连续化，干燥水分可控，冷却温度可控，建设周期短、维护便利。

影响双锥真空干燥机干燥速度的因素

一种是被干燥物料的状况（如物料形状、大小尺寸、堆置方法），物料本身的含湿量、密度、粘度等性能。一般，物料颗粒细而均匀、堆放松散、厚度薄，则内部水分容易扩散。若提高物料的初温、经真空过滤前处理、降低物料含湿量等，均能提高真空干燥速度。

另一种是真空度越高，越利于水分在较低温度下汽化，合金粉真空烘干机厂，但真空度过高不利热传导，会影响对物料的加热效果。为提高物料干燥速度，合金粉真空烘干机，应根据物料的特性综合考虑真空度。通常，真空度应不低于 $1 \times 10^4 \text{Pa}$ 。

1、定期检查，每月一次，检查项目为减速器的油标线、皮带、链条的松紧程度，如发现减速器的渗漏

- 1、油量不足，更换密封件，加足油量;
- 2、电器部件应保持清洁、灵敏;
- 3、不应采用铁器敲击筒体，防止筒体变形;
- 4、一次使用完毕应取出剩余物料，刷清机器各部分，如停用时间较长，必须将机器揩擦干净，合金粉真空烘干机价格，用篷布罩好。
- 5、旋转接头外壳与机架连接的防转螺栓，运转中因扭动，易生产磨损和松动，应定期检查或调换。

合金粉真空烘干机价格-合金粉真空烘干机-步群干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。“干燥设备,制药设备,化工设备”就选常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)，公司位于：常州市三河口工业园区，多年来，步群干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：牟新军。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。步群干燥期待成为您的长期合作伙伴！