

广西来宾epdm塑胶颗粒 弹性户外现场施工地面

产品名称	广西来宾epdm塑胶颗粒 弹性户外现场施工地面
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	150.00/平方
规格参数	品牌:星之健 材质:epdm塑胶颗粒 服务范围:广西 云南 贵州
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

产品详情

广西南宁星之健体育设施公司

EPDM塑胶地板

序号 参数部位 参数说明

1 名称 EPDM塑胶地板

2 EPDM主要化学成分 进口三元乙丙原胶，轻钙粉，白油等

3 规格 颗粒1-3mm。

4 厚度 一般1.3cm-2.5cm 正常规格1.3

5 颜色 10种以上

6 施工类型 现浇型：底涂封闭底漆-底层-面层-划线

7 施工材料 优质打底黑色颗粒，EPDM橡胶颗粒，专用单组份胶水。

8 是否渗水 有一定渗水功能，防滑。

9 成品呈现状态 平整，可做图案，可选不同颜色，有弹性。

10 主要使用场所 运动场，球场，儿童游乐场等。

11 成品呈现状态 平整，可做图案，可选不同颜色。

epdm塑胶地面施工工艺要求：

- 1、 施工分类，有两机械摊铺和手工铺装，一般大面积选择机械，小面积或场地限制机械使用情况下手工铺设。
- 2、 表面预处理，在符合要求的基础上，不能存在任何脏物、尘土、水、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶，增强其与地面的粘接能力。
- 3、 施工前必须做小样试验注意以下问题 a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24 小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
- 4、 工前的准备工作材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料准备。
- 5、 施工人员要求，标场球场施工人员少不得少于3人：备料1人、运料2名、摊铺1名。
- 6、 施工，将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。
- 7、 场地厚度要求，一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。
- 8、 施工注意事项（手工）：

施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。

混料搅拌一定要充分均匀。

每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。

修边时一定要整齐。

一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层橡胶颗粒：胶水 = 6：1；面层EPDM颗粒：胶水 = 5：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10 时，可适当加入5-10%。

场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

我们的地址：南宁市高新区高新大道联系手机：15977748365 期待您的咨询王女士