

PC/ABS上海拜耳T65PG科思创FR3000

产品名称	PC/ABS上海拜耳T65PG科思创FR3000
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	PC/ABS:高抗冲 阻燃级 T65PG:FR3000 FR3000:国产
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC/ABS上海拜耳T65PG科思创FR3000

【PC+ABS T65,德国拜耳T65价格_PC+ABS T65,德国拜耳T65厂家

【PC+ABS T65,德国拜耳T65价格_PC+ABS T65,德国拜耳T65厂家

PA/ABS 德国拜耳 T65

用途：汽车部件、电子电器

特性：易电镀、高抗冲、高流动

(1) PC/ABS-聚碳酸酯、丙烯腈·丁二烯·苯乙烯合金.之所以将其名为PC/ABS,是因为这种树脂可以像合金一样,程度的保留PC、ABS各自的优点。

(2) PC/ABS结合两种材料的优异特性，ABS材料的成型和PC的机械性、冲击强度和较高的热变形温度、抗紫外线（UV）等性质。有高抗冲、耐高温、阻燃级、玻纤增强等级别。良好的电镀性、卓越的加工机械性能平衡性。其在低温时也能够保持高冲击强度的特性，室内、室外紫外线稳定性。

(3) PC/ABS一般是不透明的像浅象牙白色、无毒、无味，兼有韧、硬刚的特性，燃烧缓慢，火焰呈黄色，有黑烟，发出特殊性的肉桂气味，但无熔滴洛现象。

(4) PC/ABS注塑成型制品的形态结构随两组分工混呈复杂的变化而变化，例如：当PC/ABS为25/75时，PC在ABS连续相中呈粒状分散，粒子延注射方向拉长；当PC/ABS比为75/25时，ABS在PC中呈纤维状和不连续层状，并延注射方向取向；当PC/ABS为90/10~70/30或者30/70~10/90时，分散向ABS或PC在注塑样条边缘注射方向上呈珠线结构或拉长的粉粒，中心处为粒状。

(5) PC/ABS在PC中PC、ABS二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。