

100V-250V-500V-1000V-2500V数字电动兆欧表

产品名称	100V-250V-500V-1000V-2500V数字电动兆欧表
公司名称	武汉博朗恒业电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	博朗恒业:电阻：50G欧 BL2671:1KG 武汉:DC-9V
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋19层16室
联系电话	027-87408190 13308658238

产品详情

BL2671-2.5K绝缘电阻测试（100V/250V/500V/1000V/2500V）

性能特点

1. 适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。
2. 3 1/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高,读数方便。
3. 有五种额定绝缘测试电压，负载能力强。
4. LCD背光功能。
5. 操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。
6. 自动关机功能，10分钟后无任何操作自动关机。

7. 低耗电，电池电压不足，有欠压标志符“ ”显示，

8. 具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

9. 能承受短路和被测试品上残余电压冲击。

技术指标

1. 绝缘电阻测试

型号	BL2671-2.5K				
额定电压	100V	250V	500V	1000V	2500V
测量范围	0.0 ~ 10 M 10 ~ 100 M 100 ~ 200 M 100 ~ 500 M	0.0 ~ 99.9M 100 ~ 999 M	0.0 ~ 99.9M 100 ~ 999 M 1.00 ~ 19.9G	0.0 ~ 99.9M 100 ~ 999 M 1.00 ~ 9.99G 10.0 ~ 49.9G	
开路电压	DC 100V + 10% - 0%	DC 250V	DC 500V + 20% - 0%	DC 1000V	DC 2500V
短路电流	约1.3mA				
精度	100K ~ 10G : ±5%rdg 10G ~ 50 G : ±10%rdg				
显示	液晶显示999计数				
超限指示	OL : 标记出现在绝缘电阻范围上 L0 : 标记出现在电压范围上				
绝缘阻抗	1000 M /DC 1000V				
电源	DC9V (6 × 1.5V AA电池)				
尺寸	126 × 175 × 69mm				
重量	1KG				

2. 电压测量

30 ~ 600V (分辨率1V) :

交流电压

测量范围	30 ~ 600V (50/60HZ)
分辨率	1V
精度	$\pm 2\% \pm 3d$