

温州防火门 杭硕门业为您服务 防火门尺寸

产品名称	温州防火门 杭硕门业为您服务 防火门尺寸
公司名称	杭州杭硕门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇工业园区
联系电话	13282119199

产品详情

产品名称：防火门

颜色分类：可索要色卡

规格：按门洞大小定制

外部材质：镀锌防锈钢板

产品价格：根据尺寸而定

购买方式：定制、现货

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。我们以的产品，合理的价格，的售后服务，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

防火门一般设在以下部位。

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- (2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- (3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，防火门报价，同时须用水幕保护。

(4) 规范(如2014年版《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

杭州杭硕门业有限公司为广大新老客户提供高品质的产品和服务。我们以高品质的产品，合理的价格，优异贴心的售后服务，防火门制作，为您打造蓬勃的市场，奠定您成功的基石！真诚欢迎新老客户选择我们的服务！

杭州杭硕门业有限公司是一家专业从生产防爆卷帘门、防火门、防火窗、伸缩门、网型门、抗风门、电动车库门、水晶门、型材门、翻板门、钢棚搭建、工业提升门等产品。

防火门等级如何划分？防火门的等级划分分为三级，分别是：一、甲1级防火门耐火时限不小于1.2h。适用于设备房(如配电房、消防泵房、防排烟风机房、发电机房等)门、防火分区、防火墙上开门；二、乙级防火门耐火时限不小于0.9h。适用于封闭楼梯间门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门；三、丙级防火门耐火时限不小于0.6h。适用于竖向井道门，防火门尺寸，如强电井、弱电井、管道井门、空调机房。防火门离地缝隙是多少？在安装防火门时，防火门门板离地面缝隙应在5mm-8mm为正常距离。如果距离偏大会导致防烟效果变差，很多人在安装防火门时为了方便或赶工，温州防火门，往往忽略这一点。防火门与墙之间的缝隙需要用水泥来封堵固定，有的防火门在安装时使用发泡胶来固定缝隙，这样是起不到防火作用的。

温州防火门-杭硕门业为您服务-防火门尺寸由杭州杭硕门业有限公司提供。“伸缩门,卷帘门,银行门,水晶门,网型门,抗风门”就选杭州杭硕门业有限公司(www.hs-my.cn)，公司位于：杭州市萧山区瓜沥镇工业园区，多年来，杭硕门业坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。杭硕门业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hzhsmy.com)还是从事道闸，停车场道闸，小区道闸的厂家，欢迎来电咨询。