

江门白铁通风工程 东莞增华 通风工程

产品名称	江门白铁通风工程 东莞增华 通风工程
公司名称	东莞市增华通风设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区S358省道1012号一楼6号铺
联系电话	13528656913

产品详情

- 1、净化设备安装地点应远离高速源，是安装在净化厂房内，安装时应在地上放置5MM厚的乳胶海绵密封垫框，确保气密性。
- 2、净化设备的自净器安装孔的大小要根据自净器的外型尺寸确定。
- 3、净化设备如果使用调压器，可调节调压器电压不改变出风面的平均风速，从而地使用自净器，提高过滤器的使用寿命。
- 4、每次使用净化设备前要提前15分钟左右开机，江门地下通风工程，以保证净化区域的洁净度。
- 5、净化设备的空气吹出面应正对需要净化的工作区，工作时要避免有大面积的物品阻挡。
- 6、要定期将净化设备中的无纺布滤料拆下进行清洗。
- 7、定期检测工作区的洁净度，如不符合技术参数要求，则更换过滤器。
- 8、净化设备使用温度不得大于50℃，且严禁使用明火

通风工程哪家好

洁净室内墙壁和顶棚的表面，应符合平整、光滑、不起灰、避免眩光、便于除尘等要求；应减少凹凸面，阴阳角做成圆角。室内装修宜采用于操作；如为抹灰时，应采用抹灰标准。

建筑风道和回风地沟的内表面装修标准，应与整个送、回风系统相适应，江门空调通风工程，并应易于除尘。洁净室和人员净化用室设置的外窗，应采用双层玻璃金属窗，并应有良好的气密性。

洁净室的地面，通风工程，应符合平整、耐磨、易除尘清洗、不易积聚静电、避免眩光、并有舒适感等要求。洁净室内的密闭门宜朝空气洁净度较高的房间开启。无窗洁净室的密闭门上宜设观察窗。洁净室门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密封措施。洁净室内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数，顶棚和墙面宜为0.6 - 0.8；地面宜为0.15—0.35。

为此，建议可按下述原则进行设计及构造：

(1)将高侧排风窗的位置设在紧靠厂房的檐口部位，排风窗上部严禁留有实墙面，避免产生涡流而导致飘雨。

(2)将高侧排风窗的垂直挡风板加高，设计成象全封闭式矩形通风天窗的挡风板一样，挡风板上部折向屋面成倾斜状，以防止任何角度的飘雨。

(3)在高侧排风窗下口部位的墙面与垂直挡风板之间，增设水平遮风板，且不留设排雨水的缝隙。这样一方面可避免风雨由缝隙灌入厂房内，另一方面还可避免大量带尘雨水由缝隙下泻污染墙面及下部侧窗，对厂区外环境不利。建议设置水落管，做有组织排水处理。近些年来，通风天窗出现的类型较多，除上述几种类型外，常用的还有横向天窗、井式天窗、球形天窗等。其中球形天窗亦属全封闭式的，不会产生飘雨现象；其他几种类型天窗飘雨的部位及原因与矩形天窗类似

江门白铁通风工程-东莞增华(在线咨询)-通风工程由东莞市增华通风设备安装工程有限公司提供。江门白铁通风工程-东莞增华(在线咨询)-通风工程是东莞市增华通风设备安装工程有限公司（www.zenghuatongfeng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：缪先生。