

PPS日本东丽 咖啡色供货商

产品名称	PPS日本东丽 咖啡色供货商
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	日本东丽:日本东丽 PPS:PPS 日本厂家:东丽PPS咖啡色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

供应：PPS 日本东丽 A604玻纤增强40% 超高韧性 阻燃V-0级

供应：PPS 日本东丽 A604X95玻纤增强40% 流动性高 阻燃V-0级

供应：PPS 日本东丽 A504玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应：PPS 日本东丽 AR04-B玻纤增强40% 阻燃V-0级

供应：PPS 日本东丽 A310M玻纤增强70%低翘曲 高刚性 阻燃V-0级

供应：PPS 日本东丽 A400MX01玻纤增强60% 流动性高 阻燃V-0级

PPS使用方法（本品适用于注塑、挤出、压制等多种成型方法）

物料干燥工艺

温度：100~105

时间：3hr

注塑成型工艺

模具温度：60-80

料筒温度：前段：220~260

中 段：290~310

后 段：300~320

喷 嘴：290~300

注塑压力：60~70Mpa

注塑速度：中速

注塑时间：根据制件的大小确定，以制件充满模具，且表面基本冷却定型为佳

处理工艺：以制件大小确定

处理温度：110-130

处理时间：4~8hr