

# 广东pe给水管 室外pe给水管 金标管业

产品名称	广东pe给水管 室外pe给水管 金标管业
公司名称	四川金标塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市涪城区青义镇
联系电话	15508163777

## 产品详情

PE给水管管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理；粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3 ~ 1/2，室外pe给水管，间隙过大于时严禁使用粘接方法。

涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量（200g/m<sup>2</sup>）。

粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持PE给水管接口的直度和位置正确。

粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，在固化时间内不得受力或强行加载。

PE给水管其成分高密度聚乙烯，具有优异的化学稳定性，耐老化及耐环境应力开裂的性能。适用温度范围宽，承压能力强，并具有良好的综合机械性能。

化学稳定性能好：

由于PE分子没有极性，所以化学稳定性好。除少数强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。不滋生细菌不结垢，其流通面积不会随运行时间增加而减少。属于环保型产品。

连接强度高：

采用承插电熔或对接热熔，接头少，无泄露。

PE管内壁光滑，且不随使用时间变化，摩擦阻力小，pe给水管排水管，节省能源，广东pe给水管，压力

损失比钢管约小30%，pe给水管价格表，可选用比钢管小的口径。卫生性能好，无添加剂，没有污染饮用水的可能性，ISO标准定级聚乙烯材料为0级，不生霉材料，与其他一些常用塑料材料相比，聚乙烯的耐能要高很多，长期使用也不积垢。

PE管适用于温度不超过40℃，公称压力在1.6MPa以下，一般用途的压力输水以及饮用水的输送。主要有市政埋地供水，建筑给(排)水，农田灌溉，水景工程等。

广东pe给水管-室外pe给水管-金标管业(诚信商家)由四川金标塑业有限公司提供。广东pe给水管-室外pe给水管-金标管业(诚信商家)是四川金标塑业有限公司(www.jinbiaosuye.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘洪法。