

# 高锰钢耐磨衬板 台州耐磨衬板 辉煌铸造

产品名称	高锰钢耐磨衬板 台州耐磨衬板 辉煌铸造
公司名称	庆云辉煌精密铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市庆云县迎宾路东首
联系电话	13336270918

## 产品详情

耐磨铸件采用消失模铸造工艺的不足：

- (1) 生产厚大铸件时泡沫夹渣不易排出；
- (2) 生产低碳合金钢类铸件易产生增碳，给熔炼以及热处理带来麻烦，目前一些厂家采用先烧后浇工艺得到一定的解决；
- (3) 消失模生产设备厂家，提供设备的同时，应该提供相应铸件的生产工艺；
- (4) 消失模铸件的浇冒口设计应该有规范可循，高锰钢耐磨衬板，应该推广采用CAE分析系统对浇注成型和凝固进行模拟，确定合理的浇注系统。

复合耐磨钢板的優點有哪些？

1.很高的耐磨性能：

雙金屬复合耐磨钢板耐磨層厚度3-12mm，耐磨層硬度可以達到HRC58-62，耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上，是低合金钢板性能5-10倍以上，是高鉻鑄鐵耐磨性能2-5倍以上，耐磨性遠遠高于噴焊和噴塗等方法。

2.較好的沖擊性能：

雙金屬复合耐磨钢板是雙層金屬結構，耐磨層和基材之間是冶金結合，結合強度高，可在受沖擊的過程中吸收能量，台州耐磨衬板，耐磨層不會脫落，可以應用到振動、沖擊較強的工況條件下，這一點是鑄造耐磨材料和陶瓷材料所不及的。

3.很好的連接性能：雙金屬复合耐磨钢板基材是普通Q235钢板，保耐磨板具有韌性和塑性，提供抵抗外力的強度，可以采取焊接、塞焊、螺栓連接等多種方式和其他結構進行聯系，連接牢固，不容易脫落，連接方式多于其他材料。

慶云輝煌精密鑄造有限公司专业生产各種耐磨，耐热鑄件。質量可靠、價格優廉以得到廣大客戶的認可，歡迎新老客戶來咨詢

### 高锰钢热处理

通常采用高温台车式电炉进行。热处理开裂，是低温阶段升温过快所致。故正确的操作是350 以下，升温速度 $<80$  /h，750 以下， $<100$  /h，耐磨衬板生产厂家，且有不同时期的保温。至 $>750$  时，铸件内呈塑性状态，可以快速升温了。至1050 时根据铸件的厚度确定保温时间（通常为1小时/25 mm）；然后再快速升到1100 左右保温半小时出炉。铸件出炉后必须尽快入水，出炉到入水的时间不能超过45秒，冬季时间应更短。高温时升温太慢，保温时间太短，出炉后到入水时间间隔过长（不应 $>0.5$ min），这一切都影响铸件质量。入水温度应 $<30$  ，淬火后，水温 $<50$  ，水量应不小于铸件重量的8倍。冷水从池下部进入，温水从池顶面流出。铸件在水池中要三个方向不停地一动。

高锰钢耐磨衬板-台州耐磨衬板-辉煌铸造(查看)由庆云辉煌精密铸造有限公司提供。庆云辉煌精密铸造有限公司（[www.sdhzz.com](http://www.sdhzz.com)）为客户提供“高铬炉条,双金属耐磨弯头,单金属耐磨管,耐磨锤头,衬板”等业务，公司拥有“辉煌”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：纪文辉。