

蓝肯蓄电池NP38-12尺寸及规格

产品名称	蓝肯蓄电池NP38-12尺寸及规格
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:蓝肯 型号:NP38-12 产地:广州
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

目前UPS电源就其输入输出形式而言，大致可分为3种形式：单相输入/单相输出形式、三相输入/单相输出形式、三相输入/三相输出形式。三种输入输出形式的选择主要由负载容量状况来决定，单入/单出UPS从1KVA~15KVA；三入/单出UPS从10KVA~20KVA；三入/三出UPS从10KVA~500KVA。

1、蓝肯蓄电池NP38-12尺寸及规格单相输入/单相输出形式

如果容量比较小，单入形式的UPS不间断电源挂在任何一相入户的市电上都不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦，而负载容量较小，UPS电源采用单相输出其输出线径(电流值)都不大，可以采用单相逆变器设计，因此小容量(一般15KVA以下)的UPS电源多采用单入/单出形式。

2、三相输入/单相输出形式

在容量稍大时，采用三相输入，自动平均分配输入电流，从而有效解决配平问题。8~20KVA容量范围内的UPS电源采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。

3、三相输入/三相输出形式

输入、输出都采用三相形式，使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合，也使用容量较小的三相输出形式UPS，主要是小容量三相负载而设计的。在购买三相输出形式的UPS时，应考虑UPS电源的不平衡带载能力，通常应选购具有100%不平衡带载能力的UPS电源。因此，具有更加稳定的不平衡带载能力。

输入输出形式主要是根据UPS电源容量的不同以及现场应用时对现场的适应性而制定的。输入形式主要取决于对现场三相电平衡度的影响程度，输出形式主要取决于UPS输出线径及功率元件的容量，一般每个单相输出应在5KVA以上，以保证有效带载率，或考虑到三相负载对输出形式的要求，采用更小单相输出容量。

UPS电源输入、输出配电柜介绍蓝肯蓄电池NP38-12尺寸及规格

UPS输入输出柜是针对UPS电源特性为UPS电源量身打造的配套产品，主要有UPS电源输入（含双电输入）、UPS负载的输出，UPS电源防雷、UPS手动旁路、输入输出检测仪表、分输出指示灯可以根据用户要求配置不同的功能。有效而直观地反映UPS的工作状态。

UPS输入输出配电柜是电力机房中心使用的，有功能完善，结构紧凑，稳定可靠等特点，UPS实际上就是不间断电源，UPS输入输出柜是针对UPS不间断电源特性量身打造的设备。它能够控制配电单元，机架式配电单元以及中心配电，能够方便管理。

UPS输入输出柜的电缆桥架系列：金属槽式、梯式、托盘式电缆桥架，热镀锌电缆桥架，玻璃钢电缆桥架。UPS输入输出配电柜，它包括输入配电柜、UPS及输出配电柜，输出则由电缆输入UPS，UPS对齐进行存储后成为稳定三相电输出，该输出经由电缆经输出配电柜后输出至外部负载供电。

产品特点

- 1.完善的质量认证，包含3C认证、抗震报告；
- 2.高可靠性，开关器件采用国内外知名品牌，配置防雷器，电气性能出厂全检；

3.智能监控，配置4.3寸触摸屏/智能仪表，可以全电量检测总电流、功率、电量及输出所有支路的状态等参数；

4.维护方便，支持前后门维护。

总结：其实UPS电源输入都是一样的，一路是市电交流输入，一路是电池直流输入。UPS对于电压过高及过低都可提供维护，UPS输入电压范围较广，在额定的范围内输入电压即可保障UPS到达额定时的输出。