

福建轻型机械密封件 轻型机械密封件价格 宏图密封

产品名称	福建轻型机械密封件 轻型机械密封件价格 宏图密封
公司名称	杭州宏图密封件科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区黄湖镇清波村竹坞山21号
联系电话	18267735277

产品详情

注意事项

杭州宏图密封件科技有限公司是国内机械密封行业专业制造厂家。集科研、设计、制造、销售集一体。

一：安装前密封箱体要冲洗干净，安装时严禁敲击。静环，轻型机械密封件厂家，动环的密封面不能磕碰，划伤。

二：轴(轴套)在装机械密封部位时不允许有生锈，裂纹等缺陷，光洁度要求1.6。

三：和静环密封圈接触的压盖表面光洁度要求不低于3.2，安装时应保持在轴向间隙以防止缓冲失效。

机械密封件和液压密封件的定义

机械密封件属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是各种泵类、反应合成釜、透平压缩机、潜水电机等设备的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。

液压密封有压力要求，要求结合面有一定的光洁度，密封元件多采用橡胶，轻型机械密封件多少钱，通过密封件的局部变形达到封闭效果。

机械密封件和液压密封件分类

机械密封件型号：集装式密封系列、轻型机械密封系列、重型机械密封系列等。

液压密封件：唇型密封件、V形密封圈、U形密封圈、Y形密封圈、YX形密封圈和液压缸常用的组合密封件主要是蕾形圈、格来圈和斯特封。

静环和动环的密封端面与辅助密封圈接触的端面的平行度按GB1184~80《形状和位置公差未注公差的规定》的7级公差.静环和动环与辅助密封圈接触的表面粗糙度按JB4127-85规定不低于Ra3.2 (D 6) , 外圆或内孔尺寸公差为h8和H8.

静环密封端面对静环辅助密封圈接触的外圆的垂直度、动环密封端面对与动环辅助密封圈接触的内孔垂直度, 均按GB1184-80的7级公差.

密封用氮化硅密封环、氧化铝密封环分别按JB/JQ9012-85《机械密封用氮化硅密封环技术条件》JB/ JQ9013-85《机械密封用氧化铝陶瓷环毛坯技术条件》的规定, 轻型机械密封件价格, 密封用硬质合金密封环按ZBJ22003-88《机械密封用硬质合金密封环毛坯》的规定, 密封用碳石墨密封环按ZBx x x x x—X X《机械密封用碳石墨密封环技术条件》的规定, 福建轻型机械密封件, 其它材料密封环按有关标准规定.

石墨环、填充聚四氟乙烯环及组装的动、静环要做水压检验, 检验压力:用于非平衡型机械密封的密封环为1MPa;用于平衡型机械密封的密封环为2.4MPa, 持续时间为10分钟不应有渗漏.

福建轻型机械密封件-轻型机械密封件价格-宏图密封(推荐商家)由杭州宏图密封件科技有限公司提供。杭州宏图密封件科技有限公司(www.hzhtmf.cn) 有实力, 信誉好, 在浙江 杭州 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏图密封和您携手步入辉煌, 共创美好未来!