

液位计公司 选择研控科技 嘉兴液位计

产品名称	液位计公司 选择研控科技 嘉兴液位计
公司名称	杭州研控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下沙经济开发区18号大街100号2幢213
联系电话	18072752848

产品详情

杭州液位计，就选杭州研控科技有限公司。

超声波液位计的原理：超声波液位计由换能器（探头）发出高频超声波脉冲，当遇到被测介质的表面时，高频超声波便会被反射回来，液位计价格，部分反射回波会被换能器接收，液位计找哪家，从而转换成电流信号。

特点：超声波物位计的精度较高，是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪表。被广泛应用于工业废水测量、储罐内有腐蚀性的泥浆测量等等。

杭州液位计，就选杭州研控科技有限公司。原理：浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的，当容器的液位变化时浮球也随着上下移动，由于磁性作用，浮球液位计的干簧管受磁性吸合，从而使传感器内电阻成线性变化，再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出，实现液面的远距离检测和控制。根据液体不同的化学属性，可以选择不同的材质与之相适应；根据液体不同的密度，可以选择不同的浮球与之相匹配，以达到测量精度。

磁浮子液位计即磁翻板液位计

原理：由磁性指示器和浮球两部分组成。磁性指示器由装有小磁钢的红白相间的磁翻柱或磁及护板等组成。装有磁钢的浮球随液体上下移动时，浮球内磁体的束性磁场将磁翻柱翻转180°，液位上升时，液位计公司，翻柱由白色转为红色，液位下降时，翻柱由红色转为白色，从而指示出液面的高度。（翻柱和颜色可不同如可选蓝红或黑白等）。当需要变送输出时，安装一个平行于磁性指示器的干簧管或磁敏元件变送器，便可实现4~20mA或0~10mA电流信号远传输出；配上液位报警开关，还可实现液位的上下限报警。

特点：除现场指示，还可配远传变送器、报警开关、控制开关，嘉兴液位计，检测功能齐全。指示新颖、读数直观、醒目。指示机构与被测介质完全隔离，因而密封性好，可靠性高，使用安全。结构简单，安装方便，维护费用低。耐腐蚀、无需电源、防爆。根据在容器中安装位置的不同，提供侧装和顶装两种形式。杭州液位计，就选杭州研控科技有限公司

液位计公司-选择研控科技-嘉兴液位计由杭州研控科技有限公司提供。杭州研控科技有限公司 (www.yklkj.cn) 有实力，信誉好，在浙江 杭州 的流量仪表等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进研控科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！