

# 永磁筒式磁选机 612湿式永磁筒式磁选机 崇左磁选机

产品名称	永磁筒式磁选机 612湿式永磁筒式磁选机 崇左磁选机
公司名称	河南永升预应力有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市康店镇焦湾村
联系电话	15515771818

## 产品详情

一、磁滚筒采用配置交叉或翻动式磁场，连续自动清除铁杂物、进料量可调整控制、可做成单筒式或多筒式，磁场强度可随意调节以适用不同比磁化系数物料的磁选。

二、磁辊采用新型G磁能积(42MGOe以上)稀土永磁材料，轴向串极对斥磁系结构，具有G磁场强度(1.3T-1.8T)、G磁场梯度(104)以及G比磁力。采用了新型轴向串极对斥磁系结构，磁辊表面磁感应强度1.2T-1.8T，与电磁感应辊式磁选机相比磁场梯度G3-4倍，达104，比磁力G2-3倍。无气隙、物料不阻塞，分选效率G。磁辊受传送带保护，无磨损，不易退磁。安装、维修及生产运行费用低，处理量大、回收率G、操作简便、易于维护等优点。

质量是磁选机发展的通行证，崇左磁选机，磁选机的质量好，用户会自发的向大家介绍推荐，为我们免费做宣传，质量让磁选机有口皆碑。在这崭新的2020，磁选机厂家将不停歇地奔跑在发展壮大的道路上，用技术来自己，用G效来回报用户，用节能环保美化社会。磁选机科技、创新、G效、环保房展只为更好的与你相遇。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南永升预应力有限公司

强磁磁选机分为干选机和水选机，是磁场10000-16000GS以上的磁选机的统称，主要用于磁选赤铁矿、褐铁矿、锰矿、赤泥矿等弱磁性矿，另外用于钛铁矿、黑钨矿、菱铁矿、铬铁矿等弱磁性矿物的选别。强磁选机也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。

强磁磁选机的磁系，采用铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要，高强度矿用磁选机设备，可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。

强磁磁选机必须具有一个高的磁场强度和高的磁场梯度，为了满足这一要求，必定选择一个合理的磁路型式。

公司长期提供各种型号的磁选机设备，用户朋友也可以带物料来我公司进行选矿试验，量身定制设备。磁选机生产厂家由于设备质量高、价格实惠，受到广大客户好评！若您需要了解磁选机批发、磁选机价格、磁选机销量等详细信息，欢迎致电咨询！

#### 磁选机开机试车与运行：

- 1、首先清理运输及装卸过程中的杂物，清理磁选机筒体，永磁筒式磁选机，手转动磁选机应无碰撞、杂音，紧固松动的螺丝。
- 2、减速器加注润滑油，多少以油窗指示为准。出厂时间较长或在环境温度 - 5 ~ 35摄氏温度以外环境使用的磁选机，应根据当地环境加注、更换润滑油。
- 3、电源，空机运转3小时以上，无异常方可投料试车。
- 4、调整磁系调整螺丝，永磁式磁选机，一般磁力线露出不锈钢板15~20mm即可顺利出料。
- 5、停机时先停止给料，继续运转，待物料排空后方可停机。开机时，先开机、给水后方可进料。
- 6、选机应定期维护、润滑活动部位，紧固螺丝。

#### 磁选机安全规程

- 1、严禁带负荷启、停设备。
- 2、严禁在设备运行期间检修和清洁卫生。

3、经常清理入料箱、精矿箱、尾矿箱中的积存物，不得用重锤打击设备各部，以防磁组破lie和内衬脱落。

4、经常检查滚筒部位，防止其它铁器或工具吸附在转筒上造成设备损坏。

5、防止尖锐物体划伤滚筒表面。

6、禁止任何人站（坐）在转筒上面或在转筒上放重物。a)检修作业时，不得使转筒单独受力或损伤转筒。

永磁筒式磁选机-612湿式永磁筒式磁选机 -崇左磁选机由河南永升预应力有限公司提供。河南永升预应力有限公司（[www.cnhnysh.com](http://www.cnhnysh.com)）是一家从事“磁选机,涡电流分选机,永磁除铁机,尾矿回收机,养殖设备等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永升”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使永升预应力在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！