## 黑龙江覆膜板 盛大华宇木业 建筑用覆膜板

产品名称	黑龙江覆膜板 盛大华宇木业 建筑用覆膜板
公司名称	临沂市盛大华宇木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园
联系电话	18053973888 18053973888

## 产品详情

## 清水模板简介

清水模板是一种建筑模板,该模板在中国北方是以的桦木、杨木等板材为材料,在中国南方是以松木、杉木、桉木等板材为材料,表面采用防水性强的酚醛树脂浸渍经过高温热压而成木胶合板模板,其表面光洁平整。因用该模板浇筑的混凝土表面光滑而得名"清水模板"。主要适用于高层建筑中、剪力墙、垂直墙板和大坝、隧道及立交桥、拱桥等桥梁、梁柱等建筑的模板。

## 建筑模板的注意事项

1.保证他的位置正确,形状,尺寸等完全符合设计图的要求。

2.有足够的承受能力和稳定性,可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。 3.结构简单,便于安装及拆卸,使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求,适合与集中制造,节省原材料,可以提高功效,加快工作速度,并且可以满足后续工序的要求。建筑模板的拆除: 1、模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。 2、当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模及支架;当设计无具体要求时,建筑用覆膜板,同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表规定。

墙模板,竖向内背楞采用60×80木方间距300mm(起步200mm,以上400mm间距,黑龙江覆膜板,其余间距600mm),水平外楞80×100木方间距500mm。加固通过

背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm,竖向间距500mm,斜向支撑用钢管中下三道进行间距600 mm加固以保证其稳定。

柱模板 采用18mm 竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼,竖向内楞采用60×80木方@250左右,柱箍采用圆钢管48×3.5,柱截面B方向或柱截面H方向间距200~350,用可回收的M12普通穿墙螺栓加固,四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵,保证楞角方直、美观。斜向支撑,起步为150mm,每隔1500mm

一道,采用双向钢管对称斜向加固(尽量取45°),柱与柱之间采用拉通线检查验收。

黑龙江覆膜板-盛大华宇木业-建筑用覆膜板由临沂市盛大华宇木业有限公司提供。"建筑模板,建筑防水模板,覆膜板,清水建筑模板"就选临沂市盛大华宇木业有限公司(www.lydxwood.com),公司位于:临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园,多年来,盛大华宇木业坚持为客户提供好的服务,联系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。盛大华宇木业期待成为您的长期合作伙伴!