

黑龙江覆膜板 盛大华宇木业 建筑用覆膜板

产品名称	黑龙江覆膜板 盛大华宇木业 建筑用覆膜板
公司名称	临沂市盛大华宇木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园
联系电话	18053973888 18053973888

产品详情

清水模板简介

清水模板是一种建筑模板，该模板在中国北方是以的桦木、杨木等板材为材料，在中国南方是以松木、杉木、桉木等板材为材料，表面采用防水性强的酚醛树脂浸渍经过高温热压而成木胶合板模板，其表面光洁平整。因用该模板浇筑的混凝土表面光滑而得名“清水模板”。主要适用于高层建筑中、剪力墙、垂直墙板和 大坝、隧道及立交桥、拱桥等桥梁、梁柱等建筑的模板。

建筑模板的注意事项

- 1.保证他的位置正确，形状，尺寸等完全符合设计图的要求。
 - 2.有足够的承受能力和稳定性，可以在施工中承受各种情况下出现的各种荷载。
 - 3.结构简单，便于安装及拆卸，使用灵活。可以满足绑扎钢筋等要求，适合与集中制造，节省原材料，可以提高功效，加快工作速度，并且可以满足后续工序的要求。
- 建筑模板的拆除：1、模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。
- 2、当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，建筑用覆膜板，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表规定。

墙模板，竖向内背楞采用60×80木方间距300mm（起步200mm，以上400mm间距，黑龙江覆膜板，其余间距600mm），水平外楞80×100木方间距500mm。加固通过

背楞上打孔拉结穿墙螺栓水平间距600mm，竖向间距500mm，斜向支撑用钢管中下三道进行间距600 mm加固以保证其稳定。

柱模板 采用18mm 竹胶合板模板在木工车间制作施工现场组拼，竖向内楞采用60 × 80 木方@250左右，柱箍采用圆钢管48 × 3.5，柱截面B方向或柱截面H方向间距200 ~ 350，用可回收的M12普通穿墙螺栓加固，四周加钢管抛撑。柱边角处采用木板条找补海棉条封堵，保证楞角方直、美观。斜向支撑，起步为150mm，每隔1500mm一道，采用双向钢管对称斜向加固（尽量取45°），柱与柱之间采用拉通线检查验收。

黑龙江覆膜板-盛大华宇木业-建筑用覆膜板由临沂市盛大华宇木业有限公司提供。“建筑模板,建筑防水模板,覆膜板,清水建筑模板”就选临沂市盛大华宇木业有限公司（www.lydxwood.com），公司位于：临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园，多年来，盛大华宇木业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛大华宇木业期待成为您的长期合作伙伴！