

淄博防冻设备 宏博机械 井筒供暖防冻设备

产品名称	淄博防冻设备 宏博机械 井筒供暖防冻设备
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

电线承受电流计算口诀

一.常用口诀：

10下五，100上二。

25，煤矿供暖防冻设备，35，四三界。

70，井筒供暖防冻设备，95，两倍半。

穿管温度，煤井供暖防冻设备，89折。

裸线加一半。

二.用途：各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册

中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算，便可直接算出，不必查表。导线的载

流量与导线的载面有关，也与导线的材料(铝或铜)，型号(绝缘线或裸线等)，敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关，影响的因素较多，计算也较复杂。

电热风炉作用

电加热热风炉是以空气为热载体，淄博防冻设备，采用电加热装置，为各种干燥设备及暖通行业提供高温洁净的热风，是一种节能的供热设备。

加热主体结构及其特点 该炉以电加热为主体，加热无污染，并且加热管采用耐高温，耐腐蚀的不锈钢制成，大大提高了该炉的使用寿命。

炼铁高炉热风炉 作用是把鼓风加热到要求的温度，用以提高高炉的效益和效率；它是按“蓄热”原理工作的。在燃烧室里燃烧煤气，高温废气通过格子砖并使之蓄热，当格子砖充分加热后，热风炉就可改为送风，此时有关燃烧各阀关闭，送风各阀打开，冷风经格子砖而被加热并送出。高炉装有3-4座热风炉/‘单炉送风’时，两或三座加热，一座送风;轮流更换/‘并联送风’时，两座加热。[

采掘专业“三违”现象界定标准：

有下列情况之一的可界定为严重“三违”：

- 1、按作业规程规定应当使用临时支护而未使用的。
- 2、斜井或上下山掘进时未按规定安设安全设施的。
- 3、空顶作业的。
- 4、采掘工作面发现有透水征兆，未采取安全措施的。
- 5、综掘机运转期间进入安全防护栏以里的(规程规定的除外)。
- 6、工作面刮板机运行期间人员进入机道的。
- 7、回柱放顶时，仅一人回柱无人监护的，或先回后支的。
- 8、擅自撤除棚梁、棚腿、背板或撑杆，挪作他用的。
- 10、回采面漏顶而不进行接顶支护继续生产的。
- 11、耙装机出现故障，不切断电源进行处理的。
- 12、耙装机在耙装期间，回头轮和耙装机之间有人的。
- 13、掘进巷道贯通和透老空、老巷违反下列规定的：
 - 、未下达预透通知书的；
 - 、无防水害、防冒顶、防瓦斯、防爆伤人、防有害气体窒息和防风流紊乱等措施的；
 - 、现场措施不落实，无专人指挥的。

淄博防冻设备-宏博机械-井筒供暖防冻设备由潍坊宏博机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
潍坊宏博机械设备有限公司（www.jiancaishebei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
与您一起飞跃，共同成功!

