

URYU气动风批 液压扭力扳手气动工具尺寸 长春气动工具

产品名称	URYU气动风批 液压扭力扳手气动工具尺寸 长春气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

扭力扳手设置及使用要求

- 一、扭矩预设注意事项：1、预设扭矩值时，液压扭力扳手气动工具尺寸，将板子手柄上的锁定环下拉，气动扭力扳手气动工具厂家，同时转动手柄，调节标尺主刻度线和微分刻度线数据至所需扭矩值。调节好后，松开它的锁定环，手柄自动锁定。
- 2、在板子方榫上装上相应规格套筒，并套住紧固件，再在手柄上缓慢用力。施加外力时必须按标明的箭头方向。当拧紧到发出信号"卡嗒"一声（已达到预设扭矩值），停止加力。

因而，定期保养扭矩扳手，对扭矩扳手的工作状态是有帮助的。(好像维护写得不好)在装配中，使用了大量的螺纹副将各种零部件连接在一起。因而提高扭矩质量，长春气动工具，日益得到行业各公司的重视。影响扭矩质量的因素有很多，如：人的因素，也是扭矩扳手出现问题的关键因素，零件之间配合，扭矩装配工艺的失准，螺栓与螺母的螺纹之间配合，气动扭力扳手气动工具品牌，零件与螺母表面的接触形式等。

扭力扳手的使用注意事项

1. 螺纹连接件，包括螺栓、螺母和各种垫圈在使用前，确认其规格、强度等级符合装配要求。螺纹表面

光滑、无磕伤等缺陷，制件表面镀（涂）层完好无损，且无污物粘附在表面。

2. 扭矩扳手不使用时，要注意将“示值”调节到小值处（归零），使其内部弹性元件处于松弛状态，避免产生变形，以保证其测量准确度及使用寿命。

3. 扭矩扳手不使用时，必须存放于专用盒内，不可随处放置。使用后，保持其清洁良好，数值归零后再放入专用盒内。

4. 在使用扭矩扳手前，先要检查其“检定”合格期是否有效。如未经检定或已过有效期，其拧紧扭矩值不能作为检验合格的依据。

URYU气动风批-液压扭力扳手气动工具尺寸-长春气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司（donriqd.1688.com）是从事“销售气动工具及电动工具,东日品牌和维修工具,自动化设计及生产”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚玲。