

大跨距汇线桥架价格 汇线桥架 合正电气厂家直销

产品名称	大跨距汇线桥架价格 汇线桥架 合正电气厂家直销
公司名称	镇江合正电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇老郎街
联系电话	13805296001

产品详情

汇线桥架表面防腐层类别选择

工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别，也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训，如我国承担总承包的印尼某工程，钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验，不锈钢汇线桥架批发，完工不久桥架就锈蚀得相当严重，汇线桥架，不得不更换。电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌和粉末静电喷涂等方式，生产厂家资料显示：热浸锌工艺寿命不小于40年，适用于室外重腐蚀环境，造价高；镀锌镍工艺寿命不小于30年，也适用于室外重腐蚀环境，造价高；冷镀锌工艺寿命不小于12年，适用于室外轻腐蚀环境，造价一般；粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年，适用于室内常温干燥环境，价格一般。设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别，并在设计文件中清晰地表达。

汇线桥架的适用范围与安装注意事项

- 1、要确定环境：环境条件一般有三种：腐蚀环境、正常环境、特殊环境。
- 2、确定走向：根据多数电缆走向，钢制汇线桥架厂家，在室内可沿墙、柱、梁、楼板走，在室外尽肯能沿管道走。
- 3、选择桥架：根据电缆荷载及桥架安装处的环境，及桥架的荷载曲线为依据，来确定桥架的类型和规格等。
- 4、根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式。

一、电缆桥架适用范围

XQJ系列电缆桥架适用于电压在10伏以下的电力电缆控制电缆照明配线等室内、室外架空或电缆沟、隧道的敷设。

散热作用好是节能电缆汇线桥架的一个主要特色。运用节能电缆汇线桥架后可以下降内部电缆的温度，大跨距汇线桥架价格，降温范围在10摄氏度左右，电缆温度下降可以削减绝缘层老化的概率，相对地电缆的运用寿命就延长了，与此同时也削减了因温度过高而引起的火灾事故，提升了电力设施的安全性。散热作用好是节能电缆汇线桥架的一个主要特色。它适用于一般直径较大电缆的敷设，特别适用于高、低压动力电缆的敷设。梯级式电缆桥架在不同跨距下较大允许均布载荷及变形量。

大跨距汇线桥架价格-汇线桥架-合正电气厂家直销(查看)由镇江合正电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。镇江合正电气有限公司(www.zjjtee.net)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!