

金属线槽规格 合兴电气厂货直供 金属线槽

产品名称	金属线槽规格 合兴电气厂货直供 金属线槽
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

线槽安装需要注意哪些内容？（一）-合兴电气

- 1.金属线槽平整无扭曲变形，内壁刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。
- 2.线槽连接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。
- 3.线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300*100以下与横担固定1个螺栓，CT400*100以上必须固定2个螺栓。
- 4.金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。
- 5.敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防隔堵措施。

安装线槽桥架需要注意事项（二）-合兴电气

线槽桥架安装注意事项：

- 1.金属线槽严禁作为人行通道、梯子或站人平台，其支吊架不得作为吊挂重物的支架使用，在电缆桥架中敷设电缆时，严禁利用电缆桥架的支吊架做固定起吊装置，做拖动装置及滑轮和支架。
- 2.当电缆桥架表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清除干净。
- 3.金属线槽在振动场所及电气接地部位的连接螺栓应加装弹簧垫圈。

铝合金线槽阻燃性能好、离火即灭，在遇火的情况下，能阻止火势的蔓延，延长保护线路的时间。主要用于电工电气设备线路的内部排线，不仅可以对电线起到良好的排线作用，还可以对电线起到有效的保护作用。绝缘性能强，能承受2500V电压，避免漏电触电的危险。

广东合兴电气有限公司在公司总经理廖总的带领下，大家同心协力，努力作战。冲破一切阻碍。争取在2018年完成1亿的销售额。我之所以能，是因为我一定能。合兴电气也一定能。除此之外，我们热烈欢迎各界人士前来咨询洽谈！