

定做矿用贯流式热风幕 1.5米风幕机欢迎来电咨询

产品名称	定做矿用贯流式热风幕 1.5米风幕机欢迎来电咨询
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

每个客户对于热风幕都了解一些，但是大家比较关注的问题是用电量多少？基本上每个客户都会问用电量在多少；这样给您解释一下，用电量的多少是根据电加热功率决定的，小功率的热风幕比如6kw的，这个每小时用电量大约在5-6度左右。较大功率的比如200kw的，这样的用电量每小时大约在150-200度左右。大家清楚了吗？所以用电量是不固定的，要看电加热功率的多少来决定。RM15电加热空气幕型号表示意义：以RM-1512-S-3为例：表示叶轮外圆直径为150mm，出口气流名义宽度为1200mm，盘管为3排，热媒为水的贯流式热空气幕。矿用贯流式热风幕优点：电热风幕机的发热效率高，产出热风量大，而且更方便。水热风幕机采用热水，蒸汽两种发热源，因为不使用电能来加热，所以又有省电节能的特点。矿用贯流式热风幕产品特点：空气幕的叶轮采用轻质金属材料或硬质塑料制作热空气幕单相电机驱动热风幕电机与叶轮、叶轮与支架、电机与底座之间均采用柔性橡胶材料减震，运行平稳。空气幕主要用于公共建筑、工厂中经常开启的外门；或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入；或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外，还广泛应用于电子、仪表、食品、加工、化工、制鞋等行业。矿用贯流式热风幕适用范围：热风幕机组是根据矿井为防止进风井筒冬季结冰，须向井下供应暖风的需要，研制的一种效率高、高智能的空气加热设备。用于矿山井口空气加热，亦可用于大型工业建筑物内温度调节和物料烘干。该产品由翅片管换热器、大风量节能通风机、调风阀、网式过滤器、风道及出风口组成，产品广泛用于煤矿主、副井口、矿山、车间采暖等需送热风的工况场合，深受广大用户的青睐。设备的工作热媒分为蒸汽型和热水型两种，热媒经控制后进入空气加热器，通过热交换将空气加热，用风机吹出至使用热空气场所，达到用户需要的全压、风量和空气温度要求。箱体由扩散器和外壳组成，具有热空气扩散、降噪、保温和节能作用。还有一个大家比较关注的问题，就是空气幕的送风温度是多少？空气幕的送风温度宜 50 。高大的外门送风温度 70 。出口风速一般为4~9m/s。选用空气幕时，应注意出口风速及噪声两项指标。这两项指标直接反映产品质量的优劣。以上是北山机械孔经理为大家讲解的关于矿用贯流式热风幕，风幕机的基本介绍，想知道更多产品知识请保持关注及咨询，我们将更好的为您服务！