

成都箱变 鑫川电箱式变电站 照明箱变安装

产品名称	成都箱变 鑫川电箱式变电站 照明箱变安装
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

箱式变电站户外安装注意事项

- 1、箱式变电站接地导体必须为铜导体，美式箱变批发价，且横截面不能小于30mm²，对于部分故意减小接地导线规格的设备，照明箱变安装，容易遭受雷击损坏设备。
- 2、箱式变电站接地网络还需要保证足够的覆盖面积和深度，箱变的接地网尽量深埋在地底1米以下，为了降低电阻还应该增加一些垂直接地极。
- 3、箱式变电站应该安装在没有强烈震动和冲击的地区，附近不能出现较大的电磁感应，电缆进出线路满足施工安全距离。
- 4、箱式变电站安装应选择干燥通风地区，水平安装，倾斜度不超过5度。
- 5、箱式变电站安装地区不得有爆炸等危险物质，以及腐蚀性气体或液体存在。
- 6、箱式变电站户外使用过程无需值班，因此占地面积小，运行成本低。

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

箱式变电站的安装注意措施

安全措施

施工前，施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。

现场电气设备要有漏电保护器，电缆应设可靠绝缘。

基坑内施工人员尤其是排水施工人员必须做好防触电措施，戴好绝缘手套，成都箱变，穿好绝缘雨鞋。

模板拆除前必须确认混凝土强度达到规定，并经拆模申请批准后方可进行，要有混凝土强度报告，混凝土强度未达到规定严禁提前拆模。

砌筑前进行安全检查，现场操作环境、安全措施和防护用品及机具符合要求后方可施工。

砌筑墙体时应搭设脚手架。

脚手架上堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手架板上操作人员不得超过二人。

施工中不得砌体。

箱式变压器是将高压低压一次设备、变电器、二次机器设备在工厂内集成化在一个两层、密封性、防腐蚀、可挪动的室外箱身体。箱式变电站，又叫预装式变电站或预装式变电站。是一种高压断路器机器设备、配电变压器和低压配电设备，按一定布线计划方案排列成一体工厂预制构件室内、室外紧凑型式配电设备，将要变电器、低压配电等作用有机化学地组成在一起，安装在一个防水、防锈处理、防污、防蝇、防火安全、防盗、隔热保温、全封闭式、可挪动的钢架结构箱，景区用箱变批发厂家，非常适用城网基本建设与更新改造，是继土建工程变电站以后掘起的一种全新的变电站。箱式变电站适用矿山开采、工厂公司、油田和风力发电站，它取代了原来的土建工程高低压配电室，配电站，变成新式的成套设备变配电装置。鑫川电机械设备企业是产品研发、设计构思、生产制造、市场销售高、底压成套设备配电设备和预装式变电站的系统化高新科技公司。有着智能化生产制造工业厂房及進口剪、折、弯数控机械。生产工艺，检测仪器健全。

成都箱变-鑫川电箱式变电站-照明箱变安装由成都鑫川机电设备有限公司提供。成都箱变-鑫川电箱式变电站-照明箱变安装是成都鑫川机电设备有限公司（www.xcdjdgw.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：罗大彬。同时本公司（www.xcddlaz.com）还是从事四川电力安装，四川电力安装厂家，四川电力安装哪家好的厂家，欢迎来电咨询。