

多功能覆膜机公司 多功能覆膜机 正大源，印刷品覆膜机

产品名称	多功能覆膜机公司 多功能覆膜机 正大源，印刷品覆膜机
公司名称	深圳市正大源自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区铁岗村环村公路36号庆泰园
联系电话	13603066734

产品详情

不干胶标签覆膜机覆膜工艺涉及的因素比较多，正确处理它们之间关系，才能使覆膜机效果佳，下面就由深圳市正大源自动化设备有限公司来和大家分析一下不干胶标签覆膜机工艺的技术要求。

- 1、不干胶标签覆膜机复合压力：务必保证压印滚筒轴向压力一致；
- 2、烘干温度：控制在50-70 之间，既可充分挥发溶剂，又不致于使薄膜过热变形；
- 3、复合温度：压印滚筒温度控制在70-90 ，既可溶化粘合剂，薄膜又不会过热变形；
- 4、薄膜张力：张力调整到至低程度，多功能覆膜机厂商，以达到正确涂布和复合为准，要避免张力过大；
- 5、油墨厚度：要深墨浅印，避免墨层过厚造成表面张力下降，使覆膜不牢。

深圳市正大源自动化设备有限公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供的产品及服务，多功能覆膜机，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

深圳市正大源自动化设备有限公司小型覆膜机工艺精良，操作方便，适用于商业、办公、电脑喷绘、商标制作、印刷包装、电子等行业的冷裱，那么小型覆膜机的性能特点是怎么样的呢？正大源来给大家介绍一下吧。

- 1、小型覆膜机使用硬度适中的胶辊，压合力度均匀，采用无级调速器调速，可进行上下双面进

膜，也可选择单面进膜；

2、小型覆膜机压力自动调节，钢板覆膜机，复膜产品厚度可调，具有进退功能，能保证在有需要时将产品倒退出来。

深圳市正大源自动化设备有限公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供的产品及服务，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

覆膜机可分为即涂型覆膜机和预涂型覆膜机两大类，是一种用于纸类、板材、裱膜专用设备，那么覆膜机在覆膜时如何减少膜的用量？深圳市正大源自动化设备有限公司来给大家讲述一下。

1、待施工产品必须平直，对有“荷叶边”和“紧边”现象的不平直纸张要进行处理，“荷叶边”纸张可以进行烘烤处理，“紧边”纸张可以进行吊晾处理；

2、一定要等印迹干透后方可覆膜，否则会造成起泡或拉毛现象，覆膜时还应注意纸张丝缕方向，特别是厚纸，减少纸张因受到碾轧拉伸而产生卷曲的现；

3、印刷时尽量少喷粉，否则会造成堆粉处发空起泡，在覆膜前应把喷粉处理掉，多功能覆膜机厂家，印数多的可以进行吊晾去粉，印数少的可以进行人工擦拭。

深圳市正大源自动化设备有限公司产品主要加工应用于各种电子、电器、电子特殊胶垫，保护膜，多功能覆膜机公司、硅胶贴、导电胶、强力双面胶等特殊胶贴，凭借众多生产厂家的生产工艺经验，为您设计出理想的配套设备，达到您所需要的生产效果。

多功能覆膜机公司-多功能覆膜机-正大源，印刷品覆膜机(查看)由深圳市正大源自动化设备有限公司提供。深圳市正大源自动化设备有限公司(www.szbazd.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正大源——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市宝安区铁岗村环村公路36号庆泰园，联系人：周总。