

四川夹芯墙板 乐诚新材料有限公司 夹芯墙板价格

产品名称	四川夹芯墙板 乐诚新材料有限公司 夹芯墙板价格
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

接板处理

由于楼层各高度不一样，往往需要接板，接板时需要错缝，错缝10—30公分，接点要满灌灰浆，使梁底和楼地面连接，增加墙体整体稳定性。如果墙体净空高度超过4.5米以上时，需要进行结构设计方可确保墙体安全、稳定。如：型钢结构等。

板材各节点连接

U型卡中心间距600，并且用固定。隔墙板与顶板连接，板缝填砂浆。板与板拼缝连接分别贴100及50网格布，板缝与凹槽内填1号水泥粘结剂。门口U型卡用打入结构板固定，两侧埋件短钢筋焊接。

墙体连接稳定性

墙板安装完成后，夹芯墙板安装，应该自然养护至全干燥，（一般在3~7天左右）才可以进行其他工序的操作：如拆除木楔、粘贴整面网格布等，目的是调节板材和施工环境的含水率使其达到平衡状态，四川夹芯墙板，实现墙体的连接强度及稳定性。

隔墙板的材质决定了其寿命

隔墙板的材质决定了其寿命，隔墙板材质有哪些？

1、轻质水泥发泡夹心板

具有环保节能无污染，轻质、抗震、防火、保温、隔音、施工快捷的明显优点。

2、陶土隔声防火板

以天然陶土、硅灰石、硅藻土、无机胶粘剂、增强纤维等采用布浆法生产加热气化而成的防火装饰材料。

3、无机高强隔声板

无机高强隔声板采用石膏粉与多种无机材料复合独特配方，经特别设计而成的一款新型高强轻质板材。

4、GM板（硅镁板）

GM板即硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板，是由多种无机材料化学反应后形成的。

5、聚苯颗粒夹芯板

轻质复合节能墙材是以薄型纤维水泥或硅酸钙板作为面板，中间填充轻质芯材一次复合形成的一种非承重的轻质复合板材。

施工比较容易

墙板规格一般为3000x700x90mm，每块墙板面积2.1平方米。卫生堆放，干作业，无残泥，开槽快，水电管道安装方便，不需要搅拌水泥、砂浆和配料墙板。安装后可直接刮塑料、油性ICI乳胶漆，夹芯墙板厂，施工效率是普通砌体的6倍以上，可重复使用。在工程竞争中，它在质量、成本和时间上具有优势。

较好的隔热

墙板保温系数为0.017 (w/m²)。而轻钢龙骨之间墙体的热阻约为2.5m²。而其他砖墙的热阻没有镁合金刚性墙板明显，使建筑达到了理想的保温效果。同时，大大节约了空调能耗，创造了冬暖夏凉的舒适环境。

砌筑较高

镁合金墙板具有重量轻、粘结性好等优点，夹芯墙板价格，在板与板之间形成一个完整的整体。安装规模达12米，具有抗冲击、抗弯等性能，可作用于大跨度、高层空间，是目前不需要其他钢、木等结构的隔墙材料。

四川夹芯墙板-乐诚新材料有限公司-夹芯墙板价格由天津乐诚新材料科技有限公司提供。“蒸压加气混凝土隔墙板,天津轻质隔墙板”就选天津乐诚新材料科技有限公司(www.lechengqb.com)，公司位于：天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼，多年来，乐诚新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乐诚新材料期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lc-alc.cn)还是从事装配式墙体材料，天津装配式墙体材料，装配式墙体材料生产的厂家，欢迎来电咨询。