

# 鄂州楼梯定做 武汉铁工坊楼梯经营部

产品名称	鄂州楼梯定做 武汉铁工坊楼梯经营部
公司名称	武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场门业大世界20区2期4栋21-22号
联系电话	13733523233

## 产品详情

### 旋转楼梯设计

复式楼和别墅的共同特点是有两层楼或者更多层，同时每层都有自己独立的标准层高，只是两层间有一个一楼直通二楼顶的共同的互通空间，一般是客厅顶直通二楼顶，层高达五米以上，自然对于一部完美的楼梯来说那是必不可少的。从楼下一般能看到楼上的走廊和栏杆。所以在设计整栋楼的时候，如果房子的空间并不大的话就可以选择旋转楼梯，这样能为你节省很多空间，楼梯定做，同时也可以看起来比较有整体的效果。那么设计旋转楼梯的时候要注意哪些地方呢？

### 楼梯坡度

楼梯的坡度关系到攀爬的舒适度、攀登效率以及空间状态等。家用楼梯的倾斜度一般以 $20^{\circ}$  - $45^{\circ}$ 为宜，以 $30^{\circ}$ 左右为合理。亚誉艺术楼梯认为旋转楼梯坡度在35度左右，即便家里有老人小孩，上下楼梯也不会很吃力。

### 现代旋转楼梯

### 踏板材质

旋转楼梯的踏步为扇形设计的多，一般踩在踏步中间位置，占踏步将近3/4的宽度，踏步宽度设计是没有问题的。另外，旋转楼梯两踏步之间的高度即步高约为12mm常见，这个高度在其上行走时舒适度不错。

### 楼梯扶手

定制时可选择的余地很大。铁艺扶手，复古感很强但冬季冰冷；木质扶手，则更加光滑舒适。护栏花式楼梯的护栏为铁艺花纹，花纹之间的间距也很合理，不用担心小孩会从间隙间摔下，可以说是安全又实用。同扶手和踏板一样，护栏的花纹也有多种可选，更能满足年轻人的个性化需求。

旋转楼梯尺寸是大家一个比较关心的问题，如果尺寸不当楼梯设计出来不美观，也会给人们带来不便。旋转楼梯不光是洞口空间留多大，踏步长、宽、高等数值也是重中之重。

在复试、跃层、错层、阁楼装饰中，180度螺旋梯是常见的一种款式，围绕着单柱布置，平面呈现圆形。平台和踏步都是扇形，踏步内侧宽度很小，并且形成较陡的坡度，结构复杂。因为旋梯比较节省空间，一般洞口小开在1400\*1400mm，现在多半是中柱旋转式楼梯，有一个中心受力点，在外侧行走时候可能会导致踏步板晃动，半径越大，晃动越厉害。旋梯承重一般在200kg左右，其他的钢木楼梯承重在400kg，左右。

## 旋转楼梯设计规则

旋转楼梯我们通常分为螺旋立柱旋转式和中柱款式，螺旋款式平面图呈现是圆形，也有叫圆形楼梯的说法，它的踏步板和楼梯平台则是扇形，踏步的宽度比较小，坡度高。

如果空间较小的情况下，我们使用立柱旋转式楼梯，洞口可以开到1300\*1300mm，或者1400\*1100mm，中柱款式因为只有一个中心受力点，在外侧行走时候如果技术不到位会导致晃动。半径越大越不好。一般情况下钢木的承重在400kg左右。

踏步之间高度在15—18cm，深度在22—27cm，大概14步左右，如果步数过多的情况下则要设计一个楼梯平台。后一步与天花板则需要2m的净空高度，栏杆中心距离以8cm为宜，不大于12cm，栏杆高度在90cm，工程上一般在110cm，扶手直径在5cm相对适中。

鄂州楼梯定做-武汉铁工坊楼梯经营部由武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部提供。武汉市东西湖铁工坊楼梯经营部（[www.tgltf.com](http://www.tgltf.com)）有实力，信誉好，在湖北武汉的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进铁工坊楼梯和您携手步入辉煌，共创美好未来！