

南阳平开自动感应门 方圆玻璃专业生产厂家 社旗自动感应门

产品名称	南阳平开自动感应门 方圆玻璃专业生产厂家 社旗自动感应门
公司名称	长江路方圆玻璃店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市长江中段
联系电话	13837736027 13837736027

产品详情

南阳方圆玻璃专业承接玻璃门，玻璃隔断，玻璃橱窗，玻璃淋浴房、玻璃招牌、玻璃雨棚、玻璃阳光房、岗亭、不锈钢门、卷帘门、卷闸门、肯德基门等。

我们只做玻璃产品 12年专业的品质

我宁可为价格解释一阵子，也不愿为质量道歉一辈子

方圆玻璃真诚期待与您的合作！

卷闸门的安全性是所有门类基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：方圆玻璃长江店

方圆玻璃行总店经营5-12mm超大规格洛玻系列，经销镜花系列、冰雕系列、背景墙系列装饰装修玻璃。承接玻璃夹胶、钢化、磨边、钻孔等深加工业务。代销名优系列玻璃五金配件。

防火卷闸门一般是接到火警信号后（烟感信号或温感信号或消防中心信号）卷帘门都要一次性降到底，主要功能是起到防火隔断用。防火通道门一般是接到火警信号后（烟感信号或温感信号或消防中心信号）卷帘门要在中停位置停下，等一会儿再下降到底位。还有一种设定方式是卷帘门如果只是接到烟感信号，卷帘门就下降到中停位置停下，等温感信号或消防中心信号来了之后，门才继续下降到底位；如果是温感信号或消防中心信号来了之后，门就下降到中位，停止后，再下降到底位。

无论是以上哪种方式，防火卷帘控制箱都可能将门在上、中、下的位置信号传给消防中心。火警状态下，门在中位以下时，按按钮盒的任意按钮，南阳公司自动感应门，电动卷闸门都会上升到中停位置、再下降到底位。并且这种功能能反复使用。也就是说，用了一次以后，还可能用第二次、第三次这是一种逃生优先功能。按国家行业标准，防火卷帘控制箱还应该带储备电源。没有主电源的情况一，南阳自动感应门价格，备用电源仍然可以根据消防信号，社旗自动感应门，打开卷帘门刹车，让卷帘门降下来。但很多情况下，很地方，都没有执行这个标准。

防火卷闸门应该与消防中心能够联动，听从消防中心的信号，统一下降。防火卷帘还可以配一种熔断释放器（熔断闭锁装置）释放器里有一块易合金片，南阳平开自动感应门，当温度达到国标规定的温度73度时，易熔合金片就会熔断，从推动卷门机的刹车打开，让卷帘门能自动下降。这也是一种辅助功能。

方圆玻璃行总店经营5-12mm超大规格洛玻系列，经销镜花系列、冰雕系列、背景墙系列装饰装修玻璃。承接玻璃夹胶、钢化、磨边、钻孔等深加工业务。代销名优系列玻璃五金配件。

卷闸门成型机

卷闸门成型机760/800/830型产品广泛应用于各种工业厂房、仓库及超市、商场卷闸门的制作。

该机主要由放料机、进料导入平台、成型主机、成型剪切装置、液压站、电脑控制系统等几部分组成并配合锁边机使用。

选装配置有普通放料机、液压放料机。

主要技术参数

- 1.安装尺寸：12000mm × 1800mm × 1500mm
- 2.成型道数:22-24道
- 3.辊轮材质：45#钢
- 4.辊轮电镀层厚度：0.05mm
- 5.切刀材质：Cr12
- 6.成型速度:9m/min.
- 7.电控系统：工业电脑PLC控制
- 8.主机功率：3KW
- 9.液压站功率：3KW

10.板材厚度：0.4-0.6mm

11.板材展开宽度：1000mm

南阳平开自动感应门-方圆玻璃专业生产厂家-社旗自动感应门由方圆玻璃长江店提供。方圆玻璃长江店（www.nyfyblh.com）是从事“玻璃零售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹冰。