

淄博脱硝喷枪 氨水脱硝喷枪 北科环保 脱硫脱硝专家

产品名称	淄博脱硝喷枪 氨水脱硝喷枪 北科环保 脱硫脱硝专家
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

- 1、雾化颗粒非常细小、均匀、确保水雾能与气体更好的结合而达到完全蒸发。
- 2、喷雾角度大，而使得雾化水雾覆盖面积大。气液雾化喷枪的雾化直径可达3um-4um，能与烟气混合更充分，有利于烟气降温调量，而在整个水量变化范围内，雾化颗粒基本保持不变。
- 3、节能，高雾化的条件下只需要2-4公斤的水、气压力。除本身使用气，烟气脱硝喷枪，水都为低压，淄博脱硝喷枪，能源消耗低以外，由于气液雾化喷枪可在保证不湿底的条件下将烟气温度调到设定值。使进入除尘器的烟气流相对减少，风机电耗相应降低。
- 4、确保除尘器发挥效率。对于布袋除尘器来说，由于烟气温度在保证不湿底的条件下，烟气流减少，从而节省布袋。而且可以选用价格相对低廉的低温布袋。对于静电除尘系统来说，烟气通过降温调质，将比电阻调制，从而提高了电除尘器的效果。
- 5、压缩空气消耗量低。同等流量下的雾化喷嘴，耗气量是属于范畴。
- 6、水量调整范围不大，对于气液雾化喷枪通过自动调整水与气体的压力，喷雾水量可在设计流量和零之间连续调整。这样的水量调节范围，可以在生产工况不稳定时，通过调节系统方便地调节喷雾量，而在整个水量变化范围内，雾化颗粒基本保持不变。（加大流量：气压不变的情况下，增大水压。减小流量：气压不变的情况下，减小水压）

整套脱硝系统的核心部件——脱硝喷枪，其良好的性能是保证节能脱硝的关键。可近来国内出现一些小作坊式个体户的喷嘴、喷枪，在技术和加工方面存在很多缺陷，不但导致其喷枪使用寿命短、氨逃逸超标严重，而且氨水或尿素远高于正常使用量，给用户造成了隐形的巨大经济损失。 我公司结合十八年雾化经验，在充分吸收传统脱硝喷枪优点的基础上，氨水脱硝喷枪，进行内部结构优化改造，并与中国渤海重工精密加工厂合作，借助其特殊的加工工艺，选用耐高温、耐磨损材料，研制出的新一代HBFL-FB节能水泥专用脱硝喷枪，获得国家多项专利，并荣获国家科技部创新奖励。经众多新老用户

使用验证，使用寿命为同类产品的2到3倍，不仅大幅减少了氨水或尿素的用量、给用户带来了可观的经济效益，而且氨逃逸也远低于国家环保要求，深受广大用户青睐。

1、雾化结构，喷嘴的雾化结构经过多年的进化，已经有上百种千奇百怪的结构，但是脱硝喷枪的结构需要的是简单直接，节能有效，雾化效果好，雾化效果的好坏直接决定脱硝效率，SNCR和SCR在应用中，氨水或者尿素溶液的热解的好坏直接影响脱硝效率。而影响热解的因素是温度区间和雾化效果。

2、喷枪的精准的选型，影响脱硝效率的第二个因素就是喷枪雾化形状的选型和喷枪雾化角度和喷射角度，另外喷枪的流量也是很重要的一个参数，喷枪的选型准确是脱硝效率的一个重要步骤。我公司有专业的工程师根据您的实际情况给您选型建议，为你脱硝贡献我们的专业知识，为天空更蓝，携手共创美丽中国。

3、喷枪的正确雾化位置。

可以说很多同型号的锅炉，锅炉脱硝喷枪，内部的流场和各种参数都不一样，燃烧的燃料的差异也会决定喷枪的安装位置的改变，正确的位置可以让脱硝效率有很大的提高。我们有专业的工程师为你选择更为适合的安装位置，脱硝效率更高，耗能耗药更少。

4、喷枪的材质。

喷枪材质的选型也很重要，并不是所有的锅炉都需要同样的材质，每台锅炉的特性和参数不一样，选用的材质也不一样，并不是所有的锅炉SNCR都适用310S，也并不是所有的锅炉SCR用316L就行。耐用程度脱硝喷枪的耐用程度关键取决其选用的材质，好的脱硝喷枪材质具有足够的抗压性能及其高品质的外表防护层和内部零部件。很多国产脱硝喷枪或国外杂牌廉价脱硝喷枪刚开始雾化效果不错，但运用一个月或几个月后就出现喷头或气帽孔径增大，并且脱硝喷枪磨损没办法继续使用等，就是其采用的材料性能不足；

淄博脱硝喷枪-氨水脱硝喷枪-北科环保-脱硫脱硝专家由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司（www.sdbkhhb.com）是山东潍坊，废气处理设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北科环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北科环保更加美好的未来。同时本公司（www.tuoxiaopenqiang.com）还是从事碳化硅脱硝喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。