

南京三通 南京鸿盛管道 三通

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 南京三通 南京鸿盛管道 三通 |
| 公司名称 | 南京浩瑞管件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市雨花台区凤集大道15号29幢A06栋北楼204室 |
| 联系电话 | 13851437330 13851437330 |

产品详情

什么是法兰？

法兰是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对使用的。在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，江苏高压三通，这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等，可以叫“法兰类零件”。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京鸿盛管道设备有限公司

影响法兰管件因素有哪些？

- 1.退火温度是否达到规定温度。法兰管件处理一般是采取固溶热处理，温度范围为1040~1120（日本标准）。你也可以通过退火炉观察孔观察，退火区的法兰管件应为白炽状态，但没出现软化下垂。
- 2.炉体密封性。光亮退火炉应是封闭的，与外界空气隔绝；采用氢气作保护气的，只有一个排气口是通的（用来点燃排出的氢气）。检查的方法可以用肥皂水抹在退火炉各个接头缝隙处，看是否跑气；其

中容易跑气的地方是退火炉进管子的地方和出管子的地方，这个地方的密封圈特别容易磨损，江苏不锈钢三通，要经常检查经常换。

3.保护气压力。为了防止管件出现微漏，炉内保护气应保持一定的正压，如果是氢气保护气，一般要求20kBar以上。

4.退火气氛。一般都是采用纯氢作为退火气氛，南京三通，气氛纯度是99.99%以上，如果气氛中另一部分是惰性气体的话，纯度也可以低一点，但是不能含有过多氧气、水汽。

无缝弯头的工艺流程和使用范围

无缝弯头：弯头是用于管道转弯处的一种管件。在管道系统所使用的全部管件中，所占比例大，三通，约为80%。通常，对不同材料或壁厚的弯头选择不同的成形工艺。目前，制造厂常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等。

使用范围

由于可曲挠橡胶弯头具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

南京三通-南京鸿盛管道(在线咨询)-三通由南京鸿盛管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京鸿盛管道设备有限公司(www.njhrgj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!