

含油污泥处理方案 上海含油污泥处理 濮阳威德环保化工

产品名称	含油污泥处理方案 上海含油污泥处理 濮阳威德环保化工
公司名称	濮阳县威德环保化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西
联系电话	18803931388

产品详情

油性污泥很头疼，上海含油污泥处理，不仅因为它的污染很严重，而且还因为污泥中的油污。由于含油污泥含有大量的油，如果可以提取并用于资源利用，可以获得额外的油;然而，含油污泥的资源利用成本相对较高，这不一定是经济的。土壤中的油变成了鸡肋。固化后填埋可以降低对土壤、地下水等的污染，但并没有从根本上解决该方法的缺陷。除了回收利用外，还有一种称为“无害”处理的含油污泥处理技术。这种无害化处理不能提取，但可以避免对环境的污染。例如，将油性污泥脱水形成砖，或者将油性污泥焚烧。这种处理方法比资源利用便宜得多，含油污泥处理方法，更容易推广和实施。在一些没有经过科学处理的含油污泥的地方，促进无害化处理比促进资源利用更难。

其工艺流程采用泵直接送至污泥流化和预处理装置进行处理，分选出的大块杂质冲洗后单独堆放，液态含油污泥由提升泵送入调质罐进行调质。

该部分主要由进料站、鼓式分选装置、曝气沉砂处理装置、螺旋输送装置几部分组成。

成功研究发明了一次针对老化油、乳化油、油基钻井液及煤焦油的油、水、泥杂，热-化学生物破乳三相分离技术，并报请国家专利，经本工艺处理后的水、油、泥杂达到国家环保标准。

污泥干化是通过对污泥加热，降低含水率，减小污泥体积的过程。污泥干化可去除结合水以外的全部水分，减量化程度高，便于后续处理。单独采用干化运行费用较高，而且减量化不够彻底，通常与焚烧技术联合组成协同焚烧工艺：污泥先进行干化，含水率降至40%以下，再进入焚烧炉焚烧处理，污泥焚烧产生的热能回收对污泥进行干化。技术特点：热-化学破乳法很大特点就是污油泥中的油类资源比较彻底地分离出来，由于三相分离比较彻底，下面的水、杂、泥等黏度大大降低，对于其后进入卧螺离心机

的后续工作简单、经济、易行。多用于处理市政污泥，成功的油泥干化工程案例较少。含油污泥进行干化时，需采用间接干化工艺，含油污泥处理技术，防止挥发的石油烃类物质与传热介质接触而污染热源。为避免高温油气与氧气接触发生危险，油泥干化工艺对设备的密闭性要求较高，且需要配套完整的干化尾气处理系统。

含油污泥处理方案-上海含油污泥处理-濮阳威德环保化工(查看)由濮阳县威德环保化工有限公司提供。濮阳县威德环保化工有限公司(www.wdhhhg.com)是一家从事“老化油处理,乳化油处理,含油污泥处理”的公司。近日，由濮阳县威德环保化工有限公司共同参与研发设计的某大型石化公司“炼厂油泥无害化组合技术”示范化工程取得新突破，成功得到油含量小于千分之三的产物。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威德环保化工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使威德环保化工在含油废水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！