

不锈钢吨桶生产厂 推荐源丰信息 吉林不锈钢吨桶

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢吨桶生产厂 推荐源丰信息 吉林不锈钢吨桶 |
| 公司名称 | 山东源丰食品机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省滨州市博兴县店子镇大杨村东首 |
| 联系电话 | 13465076636 13465076636 |

产品详情

山东源丰食品机械有限公司坐落于汉孝子董永故里——山东省博兴县。公司始终遵循高起点、高标准、高质量、高科技的原则发展，已经成长为全国食品机械、厨具行业首屈一指的科技型企业。主营产品不锈钢周转筐清洗机、食品机械、厨房设备等产品，拥有完整、科学的质量管理体系。

公司拥有一支专业水平及实践技能相当了得的研发团队，不锈钢吨桶销售厂家电话，制造、安装、施工队伍专业素质过硬。

山东源丰食品机械有限公司坐落于汉孝子董永故里——山东省博兴县。企业占地面积10000多平方米，其中生产车间8000平方米，大型豪华展厅近1000平方米。企业注册资金358万元，现有职工158人，专业工程技术人员近30人。是目前国内大型厨具、食品机械制造企业。产品畅销全国各地，部分产品远销东南亚、欧洲的部分国家和地区，深受国内外顾客的青睐。公司始终遵循高起点、高标准、高质量、高科技的原则发展，已经成长为全国食品机械、厨具行业首屈一指的科技型企业。主营产品不锈钢周转筐清洗机、食品皮带输送机、风淋室、食品机械、厨房设备等产品，拥有完整、科学的质量管理体系。山东源丰食品机械有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

不锈钢吨桶表面印刷工艺知识

1、丝网??

尼龙丝网弹性较好，是网版印刷中较为理想的制版材料，丝网按目数分为多种，诸如120目、150目、200目、250目、300目、350目、380目等，不同目数丝网对油墨的透过能力不同，目数越小，丝网越粗，透过性越强，不锈钢吨桶生产厂，反之则相反。制版时，首先要根据图案印刷面积和油墨透过性能选用合适

的丝网，若图案面积较小、油墨透过性较好，则宜选取用较高目数的丝网，以达到遮盖率较高、轮廓整齐的外观效果。若图案为大面积印刷、油墨透过性较差，则宜选取用较低目数的丝网，以保证图案遮盖均匀，但边缘可能会有锯齿状毛边。？

不锈钢吨桶印刷丝网有进口和国产之分，进口的价格贵，吉林不锈钢吨桶，不易脱丝，寿命较长；国产的价格便宜，可根据印刷难度等因素选用。选择好丝网，要拉网钉网，可采用网钉或粘网胶固定，拉网时要拉紧，用力均匀，太松印刷时会产生漏墨或粘网等缺陷。

2、晒版??

网版制好后，进行晒版。晒版前，要先用水或洗涤液将丝网洗干净、吹干后涂上感光胶。感光胶要涂均匀，涂层要有一定厚度，若太薄，印刷时会出现感光胶膜脱落现象，影响生产。涂感光胶后要吹干，以保证感光胶干燥，同时可防止其脱落。

山东源丰食品机械有限公司位于中国山东博兴县。是经国家相关部门批准注册的企业。公司主营不锈钢吨桶、冷冻盘，不锈钢架子车，速冻车，肉桶车、洗手槽，烟熏车，蔬菜流水线、蔬菜清洗机、各种运输推车、以及各种不锈钢工器具辅助设备，另外承接整套厨房设备的设计制造。我厂成立以来，在新老客户的支持和关照下，不锈钢吨桶厂商，我公司的产品畅销全国市场。

IBC吨装桶使用，装车，运输，卸料应注意事项：

1. 首先要确认所放物料与IBC桶相关阀门等密封材料是否相容（请工程师确认）；
2. 放置物料温度不得高于80摄氏度，连续5小时，灌装物料时坚决按照危险品操作规范；
3. 放置物料前应检查阀门关闭是否到位；
4. 装好物料后应专人留置2小时检查有无渗漏，并确保无误后贴上产品合格铭牌；
5. 使用叉车应注意准叉，缓提，轻放，码放准确，并坚决使用防爆叉车；
6. 长途运输时应保证使用危险品专用车，阀门面应确保不得与异物碰撞，否则后果很严重；
7. 安装导流管应确保密封圈是否在位，要旋紧服帖，缓慢放料；
8. 卸料时应确认产品属性，做好相关防护。千万不可使用人工的方式举抬桶体。

不锈钢吨桶生产厂-推荐源丰信息-吉林不锈钢吨桶由山东源丰食品机械有限公司提供。山东源丰食品机械有限公司（www.cnyuanfeng.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源丰——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市博兴县店子镇大杨村东首，联系人：李经理。