

涂料桶热转印机加工 宿迁热转印机加工 彩之源

产品名称	涂料桶热转印机加工 宿迁热转印机加工 彩之源
公司名称	台州市彩之源新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台州市黄岩区北洋镇长宁路131号
联系电话	13216929770

产品详情

操作说明 1、手插电源，打开电源开关，电源指示灯随即亮。

2、将调温器调校至所需温度，待温度到达设定温度后，调温器上部的指示灭掉，此时即可开始工作。由于它是一次性进行多色印刷，也不会存在套色对位的问题。材质有了更多更好的兼容，使用春之晖数喷直印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，全自动塑料热转印机加工，也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。对操机人员的经验要求低，只要了解简单的图片处理软件就可以了。

先是标库的选择：标库关系到成品率问题，标库的材质一定要采用钢材，保证长期重复使用；标库一定要上下，左右，旋转，前后可方便可靠的调节；标库的挡杆要有严格牢固的垂直度，以保证标签的前后自由滑动；标库的挡杆和标框现在流行的做法是采用线切割的方孔和方杆，以保证固定的稳定性；的挡头是一个很重要的易忽略的环节，必须采用数控车床加工。然后是手臂和吸盘的选择：手臂一定要有柔韧性，长短方便调节，而且手臂一定不能碰伤模具，如此手臂的材质是合金铝；吸盘很重要，吸盘要透明，具有高的柔韧性，吸盘的裙边一定要薄而且柔软，这是很多厂家容易忽略的地方。再后，就是设备的重量和中心：设备要有一定的重量，现在很多厂家为了降低成本而减轻机器重量，如此带来许多噪声和震颤；设备的必须在机器的中心，的检测方法是，设备运行到，采用按压的办法初步检测，设备不对时，大型热转印机加工，设备反复运动带来的震动对设备是极为不利的。后是设备的配置和价格：设备的整体结构上要关注，实现相同的功能，结构越少越好。关于设备配置，一般客户着重关注主控制器，丝杠，电机，对于使用频繁高，损坏率高的基础电器件关注不够，这是选择设备时的一个误区，就是一定要地看，尤其要注重基本的电器配置，设置布局布线的规范。

注意事项：

1、压力：如压力不够或太大，可调校机后的调压旋钮，向顺时针方向即增加压力；反之，则减少压力；

- 2、时间：当烫印时间到达而蜂鸣器不响或不停地响，若不适中，则须调整至适当位置；
- 3、温度：当所调温度到达时，温控器指针指在“180”的位置（大约5分钟到达），如开机温度计上升而发热板不发热时，宿迁热转印机加工，请检查电路。
- 4、当手柄往下压到底时，手放开而手柄自动往回升，请将调整旋钮向下调整。
- 5、当烫印完毕，手柄往上提而感觉吃力时，可将调整旋钮向下调整。

涂料桶热转印机加工-宿迁热转印机加工-彩之源由台州市彩之源新材料科技股份有限公司提供。台州市彩之源新材料科技股份有限公司（www.sociml.com/）有实力，信誉好，在浙江台州的印刷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进彩之源和您携手步入辉煌，共创美好未来！