

环氧地坪 安徽增品 多年经验 彩色环氧地坪施工

产品名称	环氧地坪 安徽增品 多年经验 彩色环氧地坪施工
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧地坪漆表层有刷痕怎样处理？

环氧地坪刷痕的造成：

- 1、建筑涂料自身的缘故关键是建筑涂料的流平能力差，建筑涂料的黏度过高，有触变性的填充料或改性剂。
- 2、地坪漆施工缘故：工程施工方式不正确，建筑涂料拌和后工程施工时间太长，滚桶金属表面处理不正确，镀层过薄。

环氧地坪表层有刷痕处理的方式：1、建筑涂料的缘故，提升建筑涂料的流平性，减少建筑涂料的黏度，尽量减少有触变性的填充料和改性剂，非常要留意墙面乳胶漆的流平性用在环氧地坪涂料的状况。

2、留意工业生产地坪漆施工方式，建筑涂料的熟成时间不必太长。滚桶的二端到圆弧，彩色环氧地坪哪家好，镀层的一遍薄厚尽量不必低于0.15mm。

环氧地坪漆亚光和亮光区别，哪种更好？

这其实是因为地坪漆内的有害物导致的，这些有害气体，对人体是有伤害的，但随着技术的进步，这种问题也在相应的改善着。

而水性环氧地坪漆的出现就是其中的一个环保创新的进步，水性地坪漆能搭配的装饰风格也多种多样，从简约到复古，从欧式到工业风都可以用上。在施工前要先对地表做相应的处理。

环氧地坪容易出现的问题和养护方法

用机器配合50#的金属磨头在地面研磨，研磨到一定的深度后再来测硬度，环氧地坪，如果地面硬度依然保持在莫氏7，白色环氧地坪，结果显而易见。第三是混凝土密封固化剂施工后的地面亮度要好，按照纳路特混凝土密封固化剂的施工程序施工后，地面不需要抛光剂就可以达到光亮如镜的效果。第四是混凝土密封固化剂要有修补作用。

环氧地坪-安徽增品-多年经验-彩色环氧地坪施工由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司（www.ahzengpin.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽增品——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202，联系人：汤经理

。