

抗车辙剂牌子 江西抗车辙剂 利德凯威

产品名称	抗车辙剂牌子 江西抗车辙剂 利德凯威
公司名称	天津利德凯威筑路材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处）
联系电话	15522001125 15522001125

产品详情

沥青抗车辙剂的选择原则

我国现在是非常重视道路建设的，道路建设得好不好对我国的发展来说是非常重要的，相信大家也知道现在的道路基本上都是使用沥青来进行铺设的。在进行道路建设的时候，为了使道路的一些性能更加优良都会在沥青中添加一些改性材料，江西抗车辙剂，不同的材料有着不同的作用，沥青抗车辙剂就是一种非常重要的路面改性材料，接下来就让我们沥青抗车辙剂厂家来为大家介绍一下一些沥青抗车辙剂的选择原则吧！

沥青抗车辙剂的选择原则

沥青抗车辙剂的选择原则

1、根据处理与贮存条件生产与施工方法的难易程度、对基质沥青与集料的要求等来选择沥青抗车辙剂。

2、考虑沥青抗车辙剂与基质沥青的相容性，热贮存或使用温度下的离析程度应符合规定。

。

3、考虑沥青抗车辙剂及其辅助材料、专用设备的价格，改性沥青混合料生产及其路面施工成本。

4、沥青抗车辙剂供应商应提供沥青抗车辙剂的涉及健康环保安全等有关的资料。

抗剥落剂在现在的道路建设中得到的应用是非常多的，对于道路建设来说，一些路面改性材料的出现使得道路的性能变得更加完善了。在使用抗剥落剂的时候往往要先将其和沥青等物混合到一起进行拌合之后再使用，但是在对抗剥落剂进行拌合的时候有很多因素会对拌合质量造成影响，公路沥青抗车辙剂，那么下面的时间就请大家来和小编一起了解一些有关于影响抗剥落剂的拌合质量的因素吧!

1、混合料分为粗集料和细集料，在粗集料中影响抗剥落剂拌合的质量因素有软石和片状颗粒，而细集料有石屑、人工机制砂以及天然砂等。

2、在进行自卸车卸料时，抗车辙剂多少钱一吨，粗集料在车厢周围，细集料在中间，抗车辙剂牌子，这就形成了集料的离析现象，所以在卸料时应采用前、中、后三次卸料方式。

3、拌合过程的影响可以从两方面来分析：(1)时间长度：虽然说混合料与抗剥落剂拌和的时间越长，就越均匀，但是如果时间过长会导致沥青的老化，从而影响到混合料的质量;(2)材料波动：在很大程度上细料用量的波动会影响到总的矿料表面积，从而影响到沥青膜的厚度，而该厚度是混合料质量的重要指标，所以拌和中要控制好细料的用量。

抗车辙剂牌子-江西抗车辙剂-利德凯威由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!