

# 原木地板颜色 罗莱地板环保健康 木地板

产品名称	原木地板颜色 罗莱地板环保健康 木地板
公司名称	山东罗莱木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区唐口街道办事处北188米105国道东侧
联系电话	18853791588

## 产品详情

木地板江苏常州美易家木业，山东罗莱木业山东区总经销

实木地板在保养时，一定要注意保持地板的干燥、清洁。通常，地板含水率一般保持8~13%，这样的地板在正常情况下，一般不会出现质量问题。但铺设和使用不当也会造成实木地板出现质量问题，比如铺设时没有做防潮处理；用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗，这样会破坏油漆的光亮度；卫生间和房间地面没有做好隔离；夏季没有注意拉好窗帘，使得窗前地板经灼热阳光暴晒后变开裂；或是空调温度开得过低，使白天和晚上温差变化过大，引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。地板在使用过程中，若发现个别地板起翘或脱落，应及时取起地板，铲去旧胶和灰末，涂上新胶，压实；若个别地板漆膜破损或露白，可用400号水砂纸蘸肥皂水打磨，然后擦干净，待干后，进行局部补，干后，再涂刷一道漆，干燥24小时后，用400号水砂纸磨光，然后擦蜡进行抛光。每月打一次蜡也是较好的保养方法，但是打蜡前要将水汽和污渍擦干。

木地板江苏常州美易家木业，山东罗莱木业山东区总经销

1、容易加工木材可以任意锯、刨、削、切乃至于钉，所以在建材方面更能灵活运用，发挥其潜在作用，而金属混凝土、石材等因硬度之故，没有此功能，原木地板颜色，所以用料时也会造成浪费或出现不切合实际的情况。2、保温性好木材不易导热，混凝土的导热率非常高。钢铁的导热率为木材的200倍。3、调节温度木材可以吸湿和蒸发。人体在大气中适的湿度在60%~70%之间，木材的特性的特性可维护湿度在人舒适的湿度在范围内。4、不易结露由于木材保湿，调湿的性能比金属、石材或混凝土强。所以当天气湿润，或温度下降时不会产生表面化结成水珠似的出汗现象。这样，当木材作木地板的时候，不会因为地面滑而造成不必要的麻烦。

林板江苏常州美易家木业，山东罗莱木业山东区总经销

林板选材于黄河流或速生林带，拥有国内最为丰富的森林木材资源，自有天然速生林资源20万公顷，原材料循环生长，环保木地板，取之不尽，用之不竭。

由于我们常用水去擦地板，擦完后地板发灰没有光亮，而且长时间擦，严重的会影响地板原有的漆面。所以水对地板是没有什么好处的，平时应尽量不要用水去擦地板，只用专用于地板的静电拖把干擦，如有较难擦的污点，只用湿布擦即可。怎样使地板长期保持光亮，使已失去光泽的地板恢复光泽定期给地板上油即可（一般一月一次）这样地板就可长时间保持光亮，对于已使用过一段时间的地板虽然发灰，木地板，但是地板本身原来漆面没有大的损伤，这种情况下，我们就为地板每半个月上一次木地板油精，后视情况而定一般二次后一个月保养一次地板就可以恢复原有的光亮，工程用木地板，对于地板漆面磨损较严重已无法恢复原来光亮的，我们就给地板做超光亮或上色处理，对地板漆面磨损严重已伤及地板本身的，我们就考虑讲地板面磨掉0.5毫米重新为地板上漆、上蜡。

原木地板颜色-罗莱地板环保健康-木地板由山东罗莱木业有限公司提供。山东罗莱木业有限公司（[www.luolaifloor.com](http://www.luolaifloor.com)）是从事“强化复合地板,多层实木地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王惠。