

厂家新风系统 百事特二十年经验推荐 即墨新风系统

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 厂家新风系统 百事特二十年经验推荐 即墨新风系统 |
| 公司名称 | 青岛百事特空调安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区湘潭路16号 |
| 联系电话 | 18653221629 |

产品详情

通风管道质量特性：

标准颜色：银铝色

构造：以银白色耐中温无尘厚0.1mm复合铝箔为风管材料、内部由宽8mm厚5mm凹槽形亚铅支撑金属片以螺旋形连续紧密夹扣制成、精致易弯曲施工耐中温、适合无尘室使用之内夹复合铝箔风管。

应用：高绕性、耐温130oC干燥、热风设备等中高阶、无尘室内使用设备之通风排气管。

特性：易弯曲、伸缩、耐中温质轻中温精致送排风管。

窗户排烟注意安全

一些业主为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。

首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；其次注意安全问题，一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。hao将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，即墨新风系统，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，空调新风系统，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，厂家新风系统，螺母帽均朝向同一方向。

二、通风管道安装程序:

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。

组装时，中央新风系统，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

厂家新风系统-百事特二十年经验推荐-即墨新风系统由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!