

铁丝兔子笼厂家图片 云蒙湖笼具厂 巢湖铁丝兔子笼厂家

产品名称	铁丝兔子笼厂家图片 云蒙湖笼具厂 巢湖铁丝兔子笼厂家
公司名称	蒙阴县万邦畜牧设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县新城西路
联系电话	13854975123

产品详情

中国养兔

一、规格 兔笼前高40厘米，后高78厘米，铁丝兔子笼厂家图片，前、后深60厘米，左、右宽55厘米，这样的规格基本上可以满足各种成年兔的需要。底层笼距地面不低于25厘米，上、下笼间距前为10厘米，后为12厘米，层数不超过3层，总高度(地面距上层笼的上口)在185厘米左右。过高不仅浪费材料，而且不利于观察、饲喂和清理。

夏季兔舍降温方法

冷空调（凉水循环）。利用地下水温度低的特点，安装水空调，强制凉水在热交换较强的冷凝管（一般为铜质）内循环，通过风扇吹风将凉风吹入兔舍，缓解舍内高温。其优点是不仅降温，而且不增加舍内湿度，可以把室内温度控制在28-30 。

风机冰块紧急降温。当兔舍温度居高不下的时候，可以通过制冰机制造冰块，将冰块放在风机出风口处，通过正压通风，迅速降低吹入的空气温度，达到降温的目的。

水浸石板砖块降温。当兔舍整体温度难以迅速下降时，可以通过凉水浸泡石板或砖块，放入兔笼中，让兔子通过与较低的物体直接接触散热，起到较好的效果，铁丝兔子笼厂家图片，然后隔一段时间更换一次。这是一种较适用的临时降温措施。通过以上的降温措施，我们可以总结出降温包括：吸热和隔热遮光，巢湖铁丝兔子笼厂家，反光，空气隔热，水吸热，空气吸热等。

一、笼舍建筑环境参数

兔舍适宜的温度为5-30摄氏度，铁丝兔子笼厂家价格，适温度15-25摄氏度，相对湿度60%-65%，采光系数1:10，气流速度0.20-0.25米/秒。

二、兔舍建筑要求

獭兔良种扩繁场和规模化商品场应设生产区、生活区、办公区、兽医隔离区。养殖獭兔专业户将兔舍与住宅之间留有 - 定距离。兔舍排列方向（朝向）为南北朝向，舍间距离房舍为3-4米，每幢舍前设消毒池，舍内的人行道1.2-1.5米和粪沟0.6米。

铁丝兔子笼厂家图片-云蒙湖笼具厂-巢湖铁丝兔子笼厂家由蒙阴县万邦畜牧设备有限公司提供。铁丝兔子笼厂家图片-云蒙湖笼具厂-巢湖铁丝兔子笼厂家是蒙阴县万邦畜牧设备有限公司（www.wanbang123.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。同时本公司（www.lywbxm.com）还是从事兔笼生产厂家，兔子笼厂家，欧式兔笼厂家的厂家，欢迎来电咨询。