

# 贵州地面划线漆能不能滚筒施工【会胜漆】耐磨耐晒

产品名称	贵州地面划线漆能不能滚筒施工【会胜漆】耐磨耐晒
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

厂房地面上可以用什么漆画线？

可以用丙烯酸地坪漆或者冷喷划线漆。丙烯酸地坪漆广泛用于工厂车间地坪的防尘防污、仓库，停车场和球场表面涂装。丙烯酸地坪漆漆膜干燥较快，附着力好，耐热性、耐候性能佳，具有较好的户外耐久性，可在较低气温条件下应用。

冷喷划线漆是一种单组份快干型油漆，常温施工，常温干燥，具有耐磨，耐压，耐晒的特性

涂料行业的发展真的是日新月异，现在涂料的品种越来越多，各种各样功能层出不穷，从多的品牌让人眼花缭乱。划线漆施工前需要先对路沿进行清洁工作，把表面附着的灰层及其他松散的物质清理干净，而且涂刷过程中保持路沿处于干燥状态。涂刷路沿时需要注意其漆膜厚度，不能涂刷过厚的漆膜厚度，只要遮盖住底材颜色既可，路沿常用的颜色是黄黑颜色，可以先涂刷黄色反光漆，这是因为黑色反光漆可以遮盖黄色。

## 一次成型警示划线漆施工方法：

1. 施工前先对被施工的底材进行表面清洁工作，去除表面的杂质，等待底材干燥才能进行划线漆的涂刷
2. 反光漆与稀释剂的比例为100：2，不要添加过多或过少的稀释剂，划线漆不需要添加固化剂就能干燥；在常温（25℃）环境下，沥青划线漆用什么稀释剂，反光漆指压干在30分钟左右。
4. 涂刷时，漆膜的厚度要涂刷均匀，不能涂刷太厚的漆膜，只需要遮盖住底材的颜色即可
5. 施工结束后，应及时对施工的工具进行清洗，防止固化以后难以清洗。

贵州地面划线漆能不能滚筒施工-【会胜漆】耐磨耐晒由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇胜化工——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，联系人：周小姐。