

通道翼闸 翼闸 宣城盛宇智能有限公司

产品名称	通道翼闸 翼闸 宣城盛宇智能有限公司
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

道闸安装的注意事项

- 1、接线时一定要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，三辊闸翼闸，红灯长亮时拿走铁板，道闸自动下落则产品正常。
- 2、地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，翼闸，四个角切成45度斜角，将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间一定要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，且距离尽量短，接好后用干水泥将巢封住。注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。
- 3、感应线圈绕好通电后线圈会产生低频振荡。当有金属进入线圈时，磁力线受影响磁场减弱被磁电感应器拾取，产生相应动作。感应线圈的感应强度与线圈的匝数和线圈的形状有很大的关系。线圈匝数太多输入感抗大，造成开路；匝数太少输入感抗小，造成短路。这两种情况会使磁电感应器的工作指示灯快速闪动。一般的匝数是6 - 8圈。

智能通道闸的种类和应用

智能通道闸包含传统的翼闸、摆闸、三辊闸。而随着技术的发展，逐步出现了无障碍通道闸以及臂式闸机。不同外观的通道闸设备，将给不同的使用场合(如写字楼、机场、政府部门、工厂、BRT、地铁、高速铁路等)带来不同的体验。

相对于翼闸的闸机宽实感，摆闸显得简洁而又不失大方。普通摆闸既可做双摆使用，又可独立做单速通

门使用，拥有三种工作模式 – 单摆模式、双摆主机模式、双摆从机模式，适用于办公楼或政府部门等。而下摆闸则常用于写字楼、政府部门或机场等行业。

道思门控智能通道闸采用旋转闸杆的方式，一卡通翼闸，常用于人行通道及自动售检票管理，通道翼闸，如工厂企业、智能大厦、住宅小区、景区场馆、大专院校、幼儿园、车站、休闲娱乐场所等。

传统道闸、门禁一般有如下几个构成：

- 1、门禁控制器：门禁系统的核心部分，相当于计算机的CPU，负责整个系统输入输出信息的处理和存储，控制等等。
- 2、读卡器：读取卡片中数据(生物特征信息)的设备。
- 3、电控锁：门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。
- 4、卡片：开门的钥匙。可在卡片上打印持卡人的个人照片，开门卡胸卡合二为一。
- 5、其他等设备。

通道翼闸-翼闸-宣城盛宇智能有限公司(查看)由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。宣城市盛宇防护设施有限公司(www.xcsyzz.com)为客户提供“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”等业务，公司拥有“盛宇智能”等品牌，专注于金属门等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。