

银发脚手架有限公司 园区沧浪区门式脚手架及相关配件

产品名称	银发脚手架有限公司 园区沧浪区门式脚手架及相关配件
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

适应性

- 1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；
- 2)组装井字架；
- 3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物，
- 4)作其它种脚手架的辅助，加强杆件；

搭设要求

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。

使用脚手架的一些技巧你知道吗？

- 1、在脚手架安装前，应根据工作类型的特点和安装计划的施工技术确定，内容应包括:设置要求、杆件间距与地基处理的距离、甚至壁杆位置设置、连接方法、地图绘制和细节。

2、支架的设置高度超过规范，并应计算。

(1)钢管脚手架适合下表时，要进行设计计算。然而，墙的设计和地基承载力应根据实际荷载进行计算，并绘制施工图纸。确保脚手架的安全使用。

(3)安装高度超过50米时，门式脚手架及相关配件，可以采用双立柱加强或分段卸货，沿着高块脚手架和脚手架充分利用钢丝绳吊梁板结构、脚手架、建筑的负荷的一部分;或者使用部分设置脚手架的悬臂梁承担建筑，框架轴承，并设计计算。

(4)脚手架的设计计算应符合脚手架规范的有关规定，并由企业技术主管审核批准。

3、脚手架施工方案应与脚手架类型施工现场施工一致，在施工前必须修改脚手架类型，修改脚手架方案，经审批后才能施工。

脚手架是在施工过程中，堆放材料和工人进行操作的临时性设施。对脚手架的基本要求是:其宽度应满足工人操作、材料堆放和运输的要求，坚固稳定、装拆简便、能多次周转。不同的脚手架系列均有其自身的构架特点、使用性能和应用方面的限制。不同的建筑工程对脚手架的设置要求也有其共同性和差异性。因此，在解决施工脚手架的设置问题时，必须从满足施工需要和确保安全的要求出发，综合考虑各种条件和因素，解决实际存在的各种问题；脚手架的构架由构架基本结构、整体稳定和抗侧力杆件、连墙件和卸载装置、作业层设施、其他安全防护设施等五部分组成。

姑苏区银发脚手架租赁搭设制作有限公司经过多年的发展已成为苏州门式脚手架优秀供应商.我们认为服务与产品的质量同等重要。站在客户的角度思考，积极调配，为客户提供快捷安全的施工平台。租赁安装：专业的施工队伍在租赁安装业务方面，总结了数年来的工作经验，已经拥有一支训练有素、经验丰富的施工队伍，能胜任大型的外墙及室内装饰脚手架工程。

银发脚手架有限公司-园区沧浪区门式脚手架及相关配件由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部（www.szyfjsj.cn）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，银发脚手架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡先生。