

# 料场防风抑尘网 防风抑尘网 安平光照丝网

产品名称	料场防风抑尘网 防风抑尘网 安平光照丝网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

## 产品详情

桥梁伸缩缝安全安装要求：要求施工单位将伸缩缝吊装就位，检查其中心线与梁缝中心线是否重合，防风抑尘网，其顶面与路面标高是否一致，及时进行调整。将预埋钢筋和伸缩缝锚固件焊接牢固，煤矿防风抑尘网，再横穿12或16水平钢筋。一定要立即拆除伸缩缝定位压板，鏟去定位螺丝，并用角向砂轮磨去焊疤，补上油漆。用胶粘纸带或木板密封伸缩缝顶面缝口，在槽口部位即浇筑50号混凝土；用插入式振动棒，充分振捣密实，抹平混凝土过度段表面，用直尺检查伸缩缝顶面、过度段，应尽量与路面平顺，防风抑尘网施工，做好混凝土养生后方可通车。

模数式伸缩装置，伸缩体由中梁钢和80mm的单元橡胶密封带组合而成的伸缩装置，适用于伸缩量为160~2000mm的公路桥梁工程。

第三类，料场防风抑尘网，梳齿板式伸缩装置，伸缩体由钢制梳齿板组合而成的伸缩装置，一般适用于伸缩量不大于300mm的公路桥梁工程。

第四类，橡胶式伸缩装置，板式橡胶伸缩装置伸缩体由橡胶、钢板或角钢硫化为一体的板式橡胶伸缩装置，适用于伸缩量小于60mm的公路桥梁工程；组合式橡胶伸缩装置伸缩体由橡胶板和钢托板组合而成，适用于伸缩量不大于120mm的公路桥梁工程，橡胶式伸缩装置不用于高速公路、一级公路上的桥梁工程。

型钢伸缩缝价格也是因型号而定，C型，F型一般情况下为300元一米左右；E型，Z型一般情况下为350左右一米；但的还是要根据图纸断片图而定。

外墙变形缝是变形缝装置中的一种，外墙变形缝采用两边固定在墙体缝口正面，用滑杆移动来确保中心板自由伸缩移动，在外墙伸缩缝中被广泛使用。外墙变形缝类型：金属盖板型、金属卡锁型、橡胶嵌平型和抗震型。外墙变形缝的材质：铝合金、不锈钢或弹性胶条。外墙变形缝使用位置：建筑物墙面外侧。工艺特点：（1）操作方法简便，切合实际，可操作性强，施工速度快

料场防风抑尘网-防风抑尘网-安平光照丝网(查看)由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司 ( user.tz1288.com ) 是从事“爬架网，建筑爬架网，防风抑尘网网，防风网，挡风墙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：任经理。