

南京地板 爱丁堡通透卷材地板 南京世宽装饰

产品名称	南京地板 爱丁堡通透卷材地板 南京世宽装饰
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

水泥地坪的常见问题

- 1.地面开裂，由于温度变化（热胀冷缩），使地面出现裂缝；或由于基层水性过大，在凝固过程中水泥砂浆地面与部分水发生化学反应，其余水被蒸发掉，体积变小而造成地面裂缝。
- 2.地面起砂，由于过早在基层上涂刷水泥浆结合层，当铺面层时，所刷的泥浆已经风化，不但没有粘结力反而形成隔离层，导致地面起砂。
- 3.地面强度不够，水灰比过大造成粘度过高，降低地面表面强度，爱丁堡通透卷材地板，硬度，影响地面耐磨性。

解决措施

- 1.基层充分浇水湿润，在水泥地坪施工前一天，建议对基层浇水使其湿润，使基层表面清洁干净，注意地面不能有积水，确保面层与基层粘结牢固，并施工切割缝以预防地面开裂。
- 2.注意控制涂抹水泥砂浆结合层时间，增加粘结力。
- 3.水泥砂浆的水灰比应低于0.4，其标准粘稠度不应大于3.5cm。

环氧树脂

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，爱丁堡塑胶地板，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，爱丁堡PVC地板订购，抗水性差

, 多用挥发型涂料; 中分子量环氧树脂硬度, 柔韧性适中。

地面找平施工采取措施

1)地面找平施工队伍选择

地面找平施工如果选择水泥砂浆找平, 南京地板, 建议选择质量比较好的水泥; 而且对于地面找平施工单位的要求也要高, 一个好的地面找平施工队伍也能影响着施工结果。

2)水泥砂浆的配比

在地面找平施工的时候, 要保证水泥砂浆的体积比不低于1:2.5, 它的稠度不要大于3.5cm, 其强度等级不要小于M15。我们可以采用机械搅拌做好计量, 但是要保证搅拌的时间不低于2分钟, 拌和需均匀, 颜色保持一致。水灰的比建议控制在0.5:5左右, 这样可以减少因为失水而产生的裂缝, 这样可以保证水泥砂浆的和易性和地面的强度。

3)施工技术

地面找平施工要按照正确的工艺流程进行操作: 清理的基层-弹面层的水平线-湿润基层-刷素水泥浆-铺设水泥砂浆, 刮尺刮平-木抹子搓平、压实-钢抹子压光(三遍)-养护。

以上就是小编整理的相关地面找平起灰等原因及采取的措施, 了解了以上的知识, 我们就可以避免再次出现类似问题了, 希望可以帮助到大家。

南京地板-爱丁堡通透卷材地板-南京世宽装饰(推荐商家)由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司(www.njskzsgc.com)为客户提供“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”等业务, 公司拥有“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”等品牌, 专注于塑胶地板等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 王章强。